

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Undergulvsplater (Huntonit)

NOBB modulnr. 25502717

PRE-m25502717

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Huntonit undergulvsplater med kilfals leveres i tykkelser 9 mm. Huntonit ubehandlede trefiberplater er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Bruksområde

Huntonit Undergulvsplate er en miljøvennlig trefiberplate med kilfals som kan monteres på eksisterende tre- eller betonggulv. Den glatte overflaten gir et glatt og fint underlag for belegg og tepper.

Huntonit Undergulvsplate kan også benyttes på plattformgulv i nybygg.

Farger

—

Overflatebehandling

Ubehandlet.

Tilbehørsprodukter

—



Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Undergulvsplater (Huntonit)

NOBB modulnr. 25502717

PRE-m25502717

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Format	9 x 620 x 1220
Spikertype	1,9 x 35 mm. kammet platestift, el. 1,7 x 35 mm. dykkstift.
Lim	Vinterlim

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Q61 Undergulv av plater.

NS 3451-kode for bygningsdel

242 Gulvsystemer.

Referanse til NBI byggedetaljer

571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper.

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

Øvrige henvisninger

Monteres på trykkfast underlag. Min. 30 kg/kvm. ekstrudert polyestere e.l.

Kan da legges flytende, med liming i skjøtene. Det anbefales i tillegg å spikre platene der hvor dette er mulig. Det legges alltid 0,2mm plastfolie under platene. Se for øvrig produsentens monteringsanvisning.

Platene kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.

Transport og lagring

Lagres tørt. Akklimatiseres i emballasje før bruk.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

-

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Undergulvsplater (Huntonit)

NOBB modulnr. 25502717

PRE-m25502717

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SINTEF Byggforsk, NBI Teknisk godkjenning (NTG) nr. Nr. 2038.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned fra: www.byggforsk.no**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattesting

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Godkjent av Norges Astma Allergi Forbund mht. inneklime.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Byggma ASA
Organisasjonsnr. NO 979 165 285 MVA
Adresse Postboks 21
Postnr. og poststed 4701 Vennesla
Telefon 38 13 71 00
Telefaks 38 13 71 01
E-post byggma@byggma.no
Internettadresse www.byggma.no

HUNTONIT