

FDV OG MANUAL FOR PULVERSLUKKER – 6KG NO-FLAME TMPD6S, 43A-233B

No-flame pulverslukker inneholder et pulver som gjør at slukkeren er godt egnet til slukking av branner i en rekke materialer. F.eks. som tre, papir, fiberstoffer, ildsfarlige væsker og kjemikalier. Brannslukkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

Ved slukking av branner i elektriske anlegg, sørg for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

Hold deg oppdatert om Brannvern på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine hjemmesider: <https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/>

SJEKKLISTE

Brukeren er ansvarlig for å selv ta en visuell kontroll av brannslukkeren.

- Når du pakker ut så må du kontrollere at manometerpilen står i grønt felt.
- Kontroller at slangen er montert. Slangen må monteres på hvis den ikke allerede er det.
- Kontroller at sikringsplinten er montert og at den er plombert.

MONTERING OG PLASSERING AV BRANNSLUKKER:

Monter pulverapparatet slik at det er lett tilgjengelig i en brannsituasjon. Pass på at det ikke plasseres gjenstander foran apparatet, det må være enkelt å få tak i og lett å se for de som skal finne apparatet. I privatboliger bør alle som bor der vite om hvor brannslukkeren står/henger.

BRANNKLASSER

Brannklassen viser til hvilke typer branner man kan slukke med brannslukningsapparatets innhold. Klassene vises med Symboler/piktogram.

A Klassen - Organiske materialer som tre, papir, tekstiler mm.

B Klassen - Væskebranner som olje, bensin, maling mm.

C Klassen - Gassbranner

SLUKKING AV BRANN OG BRUK AV BRANNSLUKKEREN:

Gå ikke for nære men pass på å holde en sikkerhetsavstand til brannstedet. Prøv å holde en avstand på minimum 1-2 meter. Sjekk alltid at du kan komme deg unna hvis brannen blusser opp og går ut av kontroll, så se etter mulige rømningsveier først. Unngå å gå nær inntil brannen hvis det er en risiko for at brannen kan spre seg, du må unngå å sperres inne og at dine rømningsveier sperres.

ABC pulver slukker branner ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som brannen er avhengig av. Pulveret kan også kjøle ned brannen. Det er viktig å foreta etterslukking med vann for å hindre gjenoppblussing av branner, spesielt ved branner i treverk, papir og fiberstoffer.

BRUKSANVISNING:

- Dra ut sikringen.
- Sørg for å ha rømningsvei.
- Hvis mulig, bruk vernehansker/vernebriller.
- Hold slangen med ett fast grep og sikt i underkant av brannen.
- Trykk ned håndtaket slik at brannslukkeren utløses.
- Bruk apparatet støtvis, da har du bedre kontroll på at du treffer riktig.
- Hvis du er ute så bør du om mulig, ha vinden i ryggen, slik at flammene blåser bort fra deg.
- Påfør pulveret i underkant av flammene og kjernen av brannen inntil brannen er slukket. Munnstykket kan med fordel beveges frem og tilbake i underkant av flammene.
- Hold øye med brannstedet så ikke brannen blusser opp igjen.

ETTERSYN OG KONTROLL.

- Kontroll og påfylling skal utføres i henhold til Standard NS-3910.
- Ettersyn 1 gang årlig.
- Periodisk kontroll/service for private husholdninger er hvert 10 år.
- For næringsvirksomhet gjelder egne regler i.h.t NS-3910

REGELMESSIG EGENKONTROLL.

- Kontroller månedlig at manometerpilen står i grønt felt. Dersom pilen har falt til rødt felt så må slokkeren etterfylles.
- Kontroller at sikringspinnen er tilstede og plombert.
- Apparatet må alltid etterfylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr.
- Bytt alltid ut skadede eller korroderte deler. Bare leverandørs originaldeler og slukkemiddel skal brukes, benytt autorisert personell.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON!

- Beholderen er under trykk, benytt derfor ALDRI fysisk makt for å åpne beholderen eller demontere ventilen. Inneholder gass under trykk. Beskyttes mot sollys. Kan eksplodere ved oppvarming! Oppbevares på et godt ventilert sted.

- Hold brannslukkeren ren, unngå bruk av rengjøringsmidler som kan føre til korrodering.
- Sørg for tilstrekkelig festeanordning som sikrer brannslukkeren hvis den brukes i kjøretøyer eller båt.
- Sjekk at brannslukkeren passer til ditt bruksområde iht. informasjonen på brannslukkerens etikett.
- Rett aldri brannslukkerens munnstykke direkte mot mennesker eller dyr.
- Brannslukkeren skal oppbevares utenfor rekkevidde for små barn.

Brannslukkeren inneholder et finkornet pulver. Dette er ikke giftig, men kan virke irriterende på hud og i øyne. Unngå å puste inn pulveret. Luft godt ut etter bruk! Det finkornete pulveret kan spre seg ut over et vidt område. Dette kan medføre skader på rommet og gjenstander. Hvis det er brukt en stor mengde pulver så krever det stor- og spesial-rengjøring. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Hvis det er brukt små mengder pulver så kan det samles opp med feiekost eller støvsuger. Tørk godt opp med en fuktig klut.

BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK:

Innånding: Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Svelging: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Øyne: Skyll straks med vann (helst øyenskyller) inntil irritasjonen går over. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.

Dersom det er behov for legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Model: 6KG 43A 233B TPMD6S ABC
Slukkemiddel: 40ABC Pulver (HJ ABC Universal pulver)
Drivgass: Nitrogen
Fylletrykk: 1,4 MPa ved +20°C.



Slukkeren er funksjonsdyktig mellom -30°C og 60°C.

Godkjenninger: Slukkeren er godkjent i samsvar med NS-EN-3, CE, Rattmerket.

FDV- SKJEMA

Produktnavn	No Flame 6KG 43A 233B TPMD6S ABC Pulverhåndslukker
Produktbeskrivelse	Pulverhåndslukker er en brannslukker med høy slukkeeffekt. Leveres stykkpakket i pappeske, kunden må selv sette på slangen. Det medfølger opphengs brakett for veggmontering
Tekniske data:	Dimensjoner (høyde/diameter): ca. h: 54cm ø: 16cm, vekt: 9,66kg Brannklasse: A, B, C Effektklasse: 34A 233B Driftstemperatur: -30°C til +60°C
Brannslukker innhold:	40 ABC Pulver (HJ ABC Universal pulver)
Reklamsjonsrett:	Følger regler i.h.t kjøpsloven
Vedlikehold:	Kunden skal selv kontrollere sin håndslukker hvert kvartal. Helst månedlig.
Kontroll:	Faglig kontroll hvert 10år i bolig / årlig på øvrige steder i.h.t. NS-3910.
Service:	i.h.t. NS 3910.
Godkjenning:	NS-EN3-7/EN3-8 Lisensnummer: DNV 600-01-003
Miljø:	Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs- liste om helse og miljøfarlige stoffer. Avfallshåndtering / gjenbruksmuligheter: Produktet skal destrueres i.h.t. NS 3910 etter endt levetid.
Henvisninger:	NS-EN 3-7/3-8:, Brannmateriell – Håndslukkere – Del 7 og 8 NS 3910, Brannmateriell – Vedlikehold av brannslukkere.
Importør:	HP Schou A/S Møllevegen 5 NO – 4353 Klepp Stasjon Tlf: +47 51686500 www.hpschou.no

Produktet er ikke direkte brennbart. Ved brann så spaltes produktet og følgende farlige gasser kan dannes: Karbonmonoksid og karbondioksid.

Mer info kan fås på sikkerhetsdatablad.



NO-FLAME
TMPD6S
NS-EN3

