

Ledninger for el-boks og tilkobling til strømnettet

OSO leverer høykvalitets internledninger for bruk i el-bokser i OSO produkter samt nettkabler med støpsel.

Internledninger og nettkabler benyttes for utskiftning der de originale, fabrikkmonterte ledningene har blitt skadet e.l. Ved synlig skade eller om det foreligger mistanke om skade skal elektriske ledninger byttes.


Påse at det velges internledninger med korrekte anslutningspunkter, f. eks. gaffel+gaffel eller gaffel+øye. Ved benyttelse av feil type anslutningspunkt kan varmegang og skade oppstå, i verste fall brann.

Elektriske anslutninger skal også tiltrekkes med korrekt moment. På standard OSO varmeelementer er dette satt til 2 Nm (+/- 0,1), men dette må sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

Nettkabler skal monteres iht. gjeldende forskrifter og skal legges slik at kjemisk og/eller mekanisk påvirkning unngås.

All elektrisk tilkobling skal utføres av autorisert elektriker.

ELEKTRISKE LEDNINGER - Internledninger og nettkabel



FORDELER

Ledninger av høy kvalitet.

For utskiftning av originale ledninger.

| Varenr. NRF | Varebetegnelse | Beskrivelse | Dimensjon |
|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------|
| 801 5519 | Koblingsledning | 2,5# gaffel + gaffel anslutning | L 205 mm |
| 801 5517 | Koblingsledning | 2,5# gaffel + flagg anslutning | L 205 mm |
| 801 5295 | Koblingsledning | 4# gaffel +øye anslutning | L 180 mm |
| 801 5515 | Nettkabel | m/plugg - 2kW/230V for 16-serie | 3 m. |
| 801 5151 | Nettkabel | m/plugg - 2-3kW/230V for 16-s. | 3 m. |
| 801 5155 | Nettkabel | m/plugg - 2-3kW/230V for SuperS | 3 m. |
| 801 5523 | Nettkabel | m/plugg og PG - 2-3kW/230V | 3 m. |