

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



GUMMINIPPEL "VIOLETT"

RSK 310 6241 // NRF 451 6661 ART.NR 85049
45/32-40mm

Nippeln är tillverkad av TPE. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För montage i 50mm PP-rör slätände.
Ingående rördimension 32/40mm.

Montering:

Nippeln är avsedd för stående montage och avloppsvatten.
Den är ej godkänd för inbyggnad, s.k. dolt montage.

Vid anslutning av Ø32-rör viks gummit in och röret stoppas i nippeln.
Vid anslutning av Ø40-rör rivs den övre delen av gummit bort och röret stoppas i nippeln.
Änden på röret skall passera hela gumminippeln vid montage.

Gör rent röret noggrant före montage så att all smuts och rost försvinner.
Tryck ner nippeln i botten (till flänsen tar i rörändan)

Vi rekommenderar **inte** smörjmedel pga risken att nippeln drivs ur röret.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter ska täthetskontroll utföras efter montage, dvs känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på denna produkt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

TPE har bra beständighet mot syror, baser, tensider, alkoholer, metanol och etanol.

TPE är ej resistent mot oljor, bensin mm.

Faluplast