

QUARTZ SAND

0,1-0,4 mm / 0,4-0,8 mm / 0,8-1,2 mm / 1-2,5 mm

Ovntørket kvartssand for bruk med epoksy-, MMA- og polyuretanbelegg



BESKRIVELSE

MAPEIs **Quartz Sand** er en kalibrert silikasand som forbedrer vedheftet til harpiks- eller epoksyprimere. Serien er laget av svært ren, ovntørket og utvalgt kvarts, og er tilgjengelig i forskjellige blandinger.

Quartz Sand brukes sammen med epoksy, MMA eller polyuretan for å lage beskyttende belegg, til fugging og reparasjonsarbeid, osv.

TEKNISKE EGENSKAPER

Quartz Sand gir sklisliske overflater for våte og isete områder, i samsvar med helse- og sikkerhetskrav på industrielle arbeidsplasser. **Quartz Sand** brukes først og fremst til å lage herdeplastbelegg med god slitestyrke, før påføring av toppstrøk.

MAPEIs sortiment av kvartssand er tilgjengelig i følgende partikkelstørrelser:

- **Quartz Sand** 0,1-0,4 mm
- **Quartz Sand** 0,4-0,8 mm
- **Quartz Sand** 0,8-1,2 mm
- **Quartz Sand** 1-2,5 mm

FORDELER

- Egnet til å brukes i **Mapefloor** og **Rescryn** herdeplastsystemer.
- Enkel å påføre.
- Bærekraftige, sklisliske overflater.
- God slitestyrke.
- Forlenger levetiden til gulvsystemet.

BRUKSOMRÅDE

Noen eksempler på bruk

- For å lage herdeplasmørtel til avrettingsmasse eller reparasjon av gulv.
- Til fremstilling av selvnivellerende herdeplasmørtel og skrapelag for sementbaserte overflater.
- Avstrøing på overflaten av herdeplast i multicoat systemer, eller for å danne slitesjikt for herdeplast eller sementbaserte underlag.
- For å skape sklisliske overflater.

BRUKSANVISNING

Bland kvartssanden med epoksy-, MMA- eller polyuretanbelegg for å lage selvnivellerende herdeplastbelegg, oppstrødde systemer eller mørtelsjikt. Den kan også brukes til å lage herdeplastmørtel til fuging, til å reparere fuger eller hull i gulv, skader, hulkiler, osv.

Til slutt kan kvartssand brukes til å strø på overflaten av fersk herdeplast for å øke den totale tykkelsen og for å danne en grov overflate når det er behov for en skliskker overflate, eller hvis du trenger å danne en underlagsflate for andre lag med herdeplast eller sementbaserte produkter.

For å velge riktig sandblanding og for informasjon om hvordan sanden skal påføres og hvor mye som skal brukes, se det spesifikke tekniske databladet for herdeplasten eller det sementbaserte produktet som skal påføres.

FORBRUK

Avhengig av type bruk.

FARGE

Gråhvit.

EMBALLASJE

25 kg sekk.

LAGRING

24 måneder i original, uåpnet emballasje, på et tørt sted. Beskyttes mot fuktighet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

12536-12-2025-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

