

## FDV dokument avløpsrør

---

<b>Produkt:</b>	Enkeltveggede avløpsrør SN8
<b>Produsent:</b>	Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.P Gostyn, Polen.
<b>Bruksområde:</b>	Avløpsrør til bortledning av spillvann.
<b>Tekniske data:</b>	
Stivhets klasse:	SN 8
Nominell	
indre diameter:	110, 160, 200 og 315 mm
Skjøtemuffe:	Tilsvarende størrelser
Glidemuffe:	Tilsvarende størrelser
Bend	Tilsvarende størrelser: - 15° - 30° - 45° - 90° grader
Gren	Tilsvarende størrelser: - 45° grader
Materiale:	Polypropylen (PP) Densitet Ca. 0,9 kg/dm
Farge:	Rødbrun
<b>Prod. kriterier:</b>	Produsentens KS-system er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001

## HMS (helse, miljø og sikkerhet)

<b>Helsefare:</b>	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
<b>Førstehjelp:</b>	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege.
<b>Sertifisering:</b>	Godkjent Sertifisert i henhold til EN 13476 og INSTA SBC 13 476 (Nordic Poly Mark)



## Service – og vedlikehold

- Lagring:** Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rør inkludert pakninger beskyttes mot UV-stråling (solstråler) der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke av nevneverdig betydning ved lang tids lagring ute i norsk klima.
- Montering:** Rørene monteres sammen med muffe som sitter på røret eller mot annen muffe eller rørdel som er beregnet til skjøting av røret. Før montering skal rør og pakning kontrolleres og rengjøres. Forøvrig skal leggeanvisning for plastrør følges. DNP ( Den norske Plastrørgruppen) har et lite hefte med gode anvisninger.
- Rørdeler:** Rørene er tilpasset rørdelene.
- Service:** Produktet krever ingen service.
- Vedlikehold:** Produktet i seg selv krever intet vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.
- Reservedeler:** Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type rør. Alternativt kan annen type rør med samme dimensjoner benyttes. Reservedeler skaffes hos ViaCon gruppen enten i Norge eller Sverige.