



1. PRODUKTBEKRIVELSE

Gulvvarmesystemet er produsert og godkjent iht. standarder og godkjenninger; NS-EN ISO 15875, SINTEF Byggforsk TG 2469.

Effekt og temperatur: Maks effekt; 80 W/m². Maks vann- temperatur; 70 °C ved 6 bar og 50 års teknisk levetid. Kortvarig 95 °C ved 6 bar. Normalområde vanntemperatur; 30-40 °C. Maks overflatetemperatur for parkettgulv 27 °C.

Gulvvarmesystemet består av: Arjonfloor® rør - Arjonfloor® festeskinner - Arjonfloor® knotteplate – Aluminiumplater – Vendeplater – Arjonfloor® EPS-plater og ulike festeanordninger.

NRF-nr.:	511 26 54
	835 60 01-05/23/26/29
	835 61 01/03/04/06/11/14-16/42-44/47/48/51/54/55/57/61/62/66/67/71-73
	835 62 45/47/55/56/58/59/61/71/72/75/76/81/82
	835 63 21-26/49/53/54/56-59/61-64/66/67/74-76/78
835 64 18/19/27-29	
835 65 31/32/35	

Dimensjon: 12, 16 og 20mm

Farge: hvit

Overflatebehandling: n/a

Øvrige opplysninger: n/a



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

n/a

Ettersyn/kontroll

På grunn av koplingsystemet og fri gjennomstrømning samt optimal systemdimensjonering kan driftskostnadene reduseres. Periodisk halvårlig visuell kontroll i fordelerskap etter tegn til dysfunksjon eller lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

n/a

Øvrige opplysninger

For øvrig informasjon: Håndbok og systembeskrivelse for Arjonfloor gulvvarme og www.armaturjonsson.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no