

FDV-dokument: Isolasjonsrør



Produkt ID	EL NUMMER: 28 007 93 NRF NUMMER: 3026358 IP VARENUMMER: 3221-22SO
Produkt	Isolasjonsrør for bardun
Produsent	Industriplast AS, Follese
Anvendelse	Benyttes til isolering av bardun hvor det er krav om frisone.

Tekniske data:

Dimensjoner	22/18 mm åpnet – ca. 17,5/13,5 mm lukket. 3,05M
Materiale	PE (polyetylen) med UV stabilisator
Farge	Sort
Densitet	0,96 g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart. Flammepunkt 300°C.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer, men ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Lagres på jevnt underlag, og fortrinnsvis under tak.
----------------	--



Montering	Åpne opp isolasjonsrøret i den ene enden. Benytt eget tilpasset verktøy, f.eks. et emne av en stang eller et rør, med mål som minst tilsvarer diameter på kabelen som skal isoleres. Emnet føres langs spalten i røret etter hvert som kabelen føres inn i røret.
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.
Service	Er ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet isolasjonsrør erstattes med nytt produkt.
Avfall	PE materiale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling evt. brennes.

Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001