

Loftstrapp Lex 70**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 70mm isolasjon EPS og en u-verdi på 0,4

Mellom karm og luke er det en EPDM - gummilist.

Luken har espanjolettås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel i (800mm).

Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse max 4mm. Den er i tre deler (4 trinn pr del).

Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.

Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

Trappen leveres ferdig montert i karm.

Bruksområde

Loftstrapp med ekstra god isolasjon.

Loftstrapp Lex 70 kan brukes i rom med inntil 2700mm takhøyde.

Farger

Luken og karmen er hvitmalt (NCS S 0502-Y) på utsiden.

Overflatebehandling

Karm og luke har vannbasert maling

Stigen er i ubehandlet furu.

Tilbehørsprodukter

Stigeforlenger for takhøyde opp til 3200 mm kan leveres på bestilling.

Overluke kan ettermonteres – gir samlet u-verdi på 0,2

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Karmyttermål****Lex 70**

540 x 1130 mm

Belastning inntil 150kg.

Åpningsmål i bjelkelag 15 – 20 mm større enn karmyttermål.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

Ingen henvisninger.

Transport og lagring

Lagres plant, tørt og innendørs i + 10 °C.

Loftstrapp Lex 70**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Foreligger ikke.

Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no