

# Gavlprofil Høyre

## Avslutning mot gavl

### Beskrivelse :

Profiltilpasset beslag for bruk direkte på vindski. Produseres i samme utførsel og farge som Powertekk takpanner.



### Bruksområde :

Benyttes som avslutning på gavl. Forbruk: 1 stk per takplaterad.

### Lagring :

Lagres tørt

### Montering :

Monter gavlprofil fra takfot mot møne før øvrige plater monteres. Gavlprofilen festes med Powertekk skruer i bakkant på platelekt og i sideomlegg på vindski. Monter deretter første rad av plater på vanlig måte. Platen monteres over gavlprofil. Plate og gavlprofil festes på vanlig måte i forkant.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Takpl Powertekk Excl. Grønn

Takpl Powert Excl.Silence Grøn

## Godkjenninger og garanti



# Gavlprofil Høyre<sup>752537</sup>

| Produktdata     |  | Verdi | Benevnelse |
|-----------------|--|-------|------------|
| Plassering      |  | Høyre | -          |
| Bredde          |  | 267   | mm         |
| Lengde          |  | 418   | mm         |
| Vekt (pr enhet) |  | 1031  | g          |
| RAL-kode        |  | 6009  | -          |
| Farge           |  | Grønn | -          |
| Høyde           |  | 141   | mm         |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------|--------|-------|-------|
|------------|--------|-------|-------|

