



Beckers Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Front Dekkbeis

Tikkurila Norge AS
Stanseveien. 25c
0976 Oslo

Produktnavn:
Bindemiddel:
Tynningsmiddel:

Front Dekkbeis
Modifisert alkyd
Vann

Bruksområde

Front Dekkbeis er en vanntynnet dekkbeis til utvendig bruk, på treoverflater, både for ny-maling og ommaling. Beskytter godt mot ytre påvirkninger fra sol, regn, vær og vind.

Underlag: Nytt, utvendig, grunnet treverk eller rengjort, tidligere dekkbeiset eller beiset, utvendig treverk.

Påføring: Pensel, rull eller sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke vaskes før etter 3 – 5 uker når produktet er gjennomherdet. Årlig vask er å anbefale.

Vask av malte flater: Anbefalt vaskemiddel Beckers Fasadevask og Beckers Sopp- og Algemiddel. Benytt egnet fasadevaskekost

Reparasjoner / skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som er anvendt.

Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandling. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma

Innemiljø / emisjon

Produktet anbefales kun til utvendig bruk

Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjente mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i Sikkerhets-databladet for produkt som omhandler personlig verneutstyr.

Opplysninger på dette FDV- dokument er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.