

Produktgruppe	Splittet kabelrør i PE	
Produsent	Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo Tlf. 22 30 92 00	
Tekniske data	Dimensjoner	50/58, 100/110, 110/120, 138/160
	Farge	Rød, gul
	Materiale	Polyetylen (PE), PE50. Halogenfritt. Densitet: 0,95 kg/dm ³
Godkjenning	Ingen godkjenning	
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001	
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO ₂ , og H ₂ O
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid da de blir bleket og sprø.	
Montering/Skjøting	Skjøtes med egnede skjøtemuffer til korrugerte rør.	
Legging	Da rørene ikke tilfredsstiller krav til SN8 kvalitet, bør ikke rørene legges i vei med trafikklast.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold.	
Gjenvinning	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.	
Spill og avfall	Deponering på fylling, eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO ₂ emisjonen.	
Utstedt:	Oslo, Oktober 2013	