

## 0940 EASY Spileplate Bjørk Malt NCS S8500N

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

EASY Spileplate er et spesialdesignet produkt som inngår i EASY serien. Produktet er produsert i Bjørk Kryssfiner i dimensjon 12x617x2390mm. Ferdig overflatebehandlet i Dempet Sort NCS S8500N.

Produktet er ment i bruk i kombinasjon med EASY Trespiler og EASY Innfestingsklips og har utfreste spor for montering av EASY innfestingsklips hvor EASY Trespiler skal monteres på..

**NOBB Modulnr:****Dimensjon:** 12x617x2390mm**Farge:** NCS S8500N (Dempet sort)**Overflatebehandling:** Vannbasert maling**Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Nedsliping med fint sandpapir er også et godt alternativt til flekkfjerning på ubehandlede limtreplater.

**Ettersyn/kontroll**

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

EASY Spileplate må støvtørres jevnlig slik at man unngår at det blir skittent og misfarget. Ved overmaling anbefaler vi vannbasert maling.

Fargehandlere og byggevarebutikker kan gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.

## 0940 EASY Spileplate Bjørk Malt NCS S8500N

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi

S Wood AS er miljøsertifisert ihht ISO 14001

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Pro Tre AS
<b>Postadresse</b>	
<b>Postnr. og poststed</b>	6260 ENGSETDAL
<b>Telefon</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@protre.no">post@protre.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.protre.no">www.protre.no</a>