PRODUKTDATABLAD

oktober 2026

Bygg 1 Produkter AS **Hovedinngangsdører 1330**

Ytterdører Skog

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Eksklusive tredører

Dørbladet 74/98mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.

Ramtreet er ein kombinasjon av laminert finer og kvistfritt limtre på langsidene og kvistfritt limtre i topp og botn.

Skog 01, 02 og 10 har 12x95mm panel, resten har 12x58mm.

Utanpåliggande dekor på begge sider

U-verdi 0,71 – 1,00

Ramtre av kvistfritt limtre

Isolasjon av 74 mm resirkulert cellulose

3- lags klart isolerglas med selektivt belegg og argongass

Karm 53x128 millimeter av laminert, kvistfri furu

Karmane er forbora Ø14mm og det er montert 28mm karmhylse + løs 6.9x45 betong/treskru og plugg T8.

Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned

Pakning på dørbladet og i karmen

25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og bjørk

Forsikringsgodkjent sylinder: TV 1285

Forsikringsgodkjent låskasse Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

Dørvridar er ikkje inkludert



Kvit lasur



Svart lasur



Brun lasur



Grå lasur



Lys brun lasur

Bruksområde

Ytterdører i private og offentlege bygg

Fargar

Svart, brun, kvit, grå eller lys brun lasur

Overflatebehandling

CETOL SJ WP 566 TC /003 VO lasur og CETOL WF 960 VO lakk

Tilbehørsprodukter

Sidefelt og overlysfelt.

Dørvridar

Kikehol

Sparkeplate

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

Ytterdører Skog

2. TEKNISKE DATA

Dørmodell	Glass	Karmbredde	U-verdi enfløya	Låskasse/Sylinder
Skog 01	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 02	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 03	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 04	Klart	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 05	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 06	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 07	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 08	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 09	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 10	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 11	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 12	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 13	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 14	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 15	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 16	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 17	Klart	128 mm	1,00	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 18	Klart	128 mm	0,97	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 19	Klart	128 mm	0,97	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 20	Klart	128 mm	0,97	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 21	Klart	128 mm	0,97	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
SKOG SF GLASS	Klart	128 mm	1,00	
SKOG LK1	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK2	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK3	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK4	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK5	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK6	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK7	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK8	Klart	128 mm	0,87	
SKOG LK9	Klart	128 mm	1,00	
SKOG LK10	Klart	128 mm	0,97	
SKOG OVERLYS	Klart	128 mm	1,00	

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 ytterdører

Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør

Transport og lagring

Transporterast forsiktig. Lagrast liggande, tørt i +10 grader.

5. HMS-REFERANSER

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligg inga miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikkje berekna
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikkje berekna
Ressursbruk:	Ikkje berekna
Drivhuseffekt:	Ikkje berekna

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	**Bygg 1 Produkter AS**
Adresse	**Industrivegen 32**
Postnr. og poststed	**6155 Ørsta**
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™