



Eco Prim T



**Løsemiddelfri
akrylprimer dispergert
i vann, med svært
lave utslipp av flyktige
organiske forbindelser
(VOC)**



BRUKSOMRÅDE

Universal primer til innendørs bruk.
Forsterker heften mellom sparkelmasser og alle typer
sugende og ikke- sugende underlag.

Eksempler på bruk

- Forbehandling på kompakte og glatte underlag av betong og støpemørtler før påføring av Mapei sparkelmasser*. (*Se produktoversikt for aktuelle produkter).
- Forbehandling av underlag med rester av lim eller gammel sparkelmasse før påføring av ny sparkelmasse eller sementbasert lim.
- Forbehandling av underlag basert på gips, anhydrit, tre, sponplater, keramisk flis eller naturstein før påføring av ny sparkelmasse eller sementbasert lim.

TEKNISKE EGENSKAPER

Eco Prim T er en løsemiddelfri, akryl-harpiks basert, vanddispergert primer, som er lett å påføre. Den gir utmerket heft og fleksibilitet, samt meget god motstand mot påvirkning av vann og aldring.

Eco Prim T er en hvitaktig flytende væske, bruksklar, samt lett å applisere. Påføres med kost eller rull.

Eco Prim T er ikke brennbar, og har svært lavt utslipp av flyktige organiske forbindelser (EMICODE EC1 Plus), så den er fullstendig harmløs både for den som påfører produktet og for sluttbruker. Den kan lagres uten spesielle sikkerhetstiltak.

ANBEFALINGER

- **Eco Prim T** skal kun benyttes innendørs.
- På magnesium- basert underlag benyttes **Primer EP** eller **Mapeprimer W**.
- Ved påføring av **Eco Prim T** på treverk, sørg for at dette er fukt- stabilt.
- Ikke benytt **Eco Prim T** på underlag som er utsatt for stigende damp/fukt.

PÅFØRINGSPROSEDYRE

Forbehandling av underlaget

Underlaget må være fast og solid, tørt, fritt for støv og løse partikler. Sprekker, maling, voks, olje, rust eller spor av andre produkter som kan hindre god heft, må fjernes.

Anbefalinger for de ulike land må overholdes.

Det er viktig å undersøke at underlaget ikke utsettes for stigende damp/fukt.

Flytende påstøp lagt på lettbetong/gassbetong, isolerende underlag eller gulv på grunn må beskyttes med dampsperre for å forhindre stigende damp/fukt.

PÅFØRING AV PRIMER

Eco Prim T påføres ved hjelp av rull eller kost. Den skal normalt blandes med 1 til 2 deler vann ved bruk på sementbasert eller anhydritbasert underlag. Den benyttes ufortynnet på underlag av keramiske fliser,

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	flytende væske
Farge:	hvit
Densitet (g/cm ³):	1,03
pH:	7,5
Tørrestoffinnhold (%):	43
Brookfield viskositet (mPa·s):	1 200 (# 2 - 20 rpm)
EMICODE:	EC1 Plus - svært lave utslipp

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C - 50% R.H.)

Påføringstemperatur:	fra +5°C til +35°C
Tørketid: – betong – treverk: – keramisk flis:	15-20 min 30-40 min
Ventetid før applisering av sementbasert lim eller sparkelmasse: – betong – treverk: – keramisk flis:	2-3 timer 4-5 timer

SLUTTEGENSKAPER

Motstand mot fukt:	svært godt
Aldringsstabilitet:	svært god
Motstand mot løsemidler og oljer:	middels
Motstand mot syrer og alkalier:	middels
Motstand mot temperatur:	svært god

naturstein, treverk, og limrester (så lenge de er vannfaste).
Når primeren er tørr kan sparkelmassen eller limet påføres. Tørketiden på primeren vil variere med luftfuktigheten og temperatur i gulv og i luft, men normalt mellom 2 og 5 timer.
Uansett skal man ikke vente mer enn 24 timer.

Rengjøring

Når **Eco Prim T** er ferskt og uherdet, kan den fjernes/rengjøres ved hjelp av vann.
Etter herding benyttes Teknisk sprit eller Tynner.

FORBRUK

Forbruket varierer fra 0,10 til 0,20 kg/m² avhengig av suget i underlag og påføringsmetode.

EMBALLASJE

Eco Prim T er tilgjengelig i 1 og 5 kg kanner.

LAGRING

Eco Prim T kan lagres frostfritt i ubrukt originalforpakning i inntil 12 måneder.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon under og etter påføring og tørking. Ikke spis, drikk, eller røyk ved bruk av produktet. Ved kontakt med øyne eller hud, skylk straks med store mengder vann. Unngå utslipp til avløp eller vassdrag. Unngå utslipp i jorden eller grunnen. Rengjør verktøy med såpe og vann umiddelbart etter bruk. Tomme og rengjorte beholdere kan gjenvinnes. Uthertet produkter kan kastes i restavfall. Produktet inneholder BIT og CIT/MIT (3:1). Personer med allergi kan få mer informasjon på tlf.nr +47 62 97 20 00.
Bruk vernehansker.

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD:

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes.

Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.



Dette symbolet brukes til å identifisere MAPEI-produkter med lave utslipp av flyktige organiske forbindelser som er sertifisert av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegetwerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), en internasjonal organisasjon som overvåker utslipp fra gulvprodukter.



"Der Blaue Engel" er et tysk miljømerkeordning som viser at produktene respekterer både miljøet, gulvleggerne og sluttbrukerne. Mapei produkter med denne logo har blitt testet i henhold til strenge krav definert i den tyske standarden RAL-UZ 113. Som en følge av at de alle er løsemiddelfrie med meget lav emission av flyktige organiske forbindelser, vil de være fordelaktige for miljøet.



Vår forpliktelse til miljøet
MAPEI's produkter bidrar til at arkitekter og entreprenører kan utvikle LEED sertifiserte prosjekter, i samsvar med U.S Green Building Council.

Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og fra www.mapei.no



Eco Prim T



BUILDING THE FUTURE

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.
Overtrødelse kan føre til rettsforfølgelse.

2908-5-2017 (NO)