FDV
Forvaltning, drift og vedlikehold

LYNGEN SLAMAVSKILLER
Glassfiberarmert

Produsent:	LYNGEN PLAST AS
Type:	LYNGEN slamavskiller
Bruksområde:	Avløp
Standard:	NS-EN 12566-1 A-1 Små renseanlegg for opptil 50 PE
Produktsertifikat:	SINTEF Byggforsk Produktsertifikat nr. 1217 gyldig til 01.04.2012 Kapasitet og effektivitet ISO 175, 178 og 527
Dimensjonering:	NORVAR Miljøblad 48 2001
Renseeffekt:	3 kammer slamavskiller - SS 99,59% 2 kammer slamavskiller - SS 99,38%
Materialer:	Aporol M105 TA polyester - Advantex glass ME 3003
Vedlikehold:	GUP-tanker er vedlikeholdsfrie
Levetid:	>30 år
Slamtømming:	Bolig - 2 år eller iht. utslippstillatelse Fritidsbolig - 3år fritidsbolig eller iht. utslippstillatelse.
Installasjon:	” Installasjonsanvisning for tanker i glassfiber umettet polyester (GUP) ”

Post– og besøksadresse:
Eidebakken Industriområde
9060 LYNGSEIDET

Telefon: 77 71 05 06
Telefaks: 77 71 06 40
E-post: lyngenplast@lyngenplast.no
Hjemmeside: www.lyngenplast.no
Ev. www.plast.no

Source NOBB, 3/8/2025