

Rørmansjett

Mansjett til rørgjennomføringer i vegg

Beskrivelse :

Isola Rørmansjett består av en konet tettestuss av EPDM gummi og krage av Tyvek vindsperre. Kragen er påført et klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som fjernes når mansjetten klebes til underlaget. Den elastiske tettestussen gjør at mansjetten holder tett selv om fleksible rør kommer i bånd. Rørmansjetten hefter godt til folier og faste underlag som treverk, gips- og trefiberplater, metaller, mur- og betong mm. Tyvek duken gjør at mansjetten er regntett og robust. Produktet leveres i ulike størrelser tilpasset standard rørdimensjoner.****

Bruksområde :

Isola Rørmansjett benyttes til tetting og forsegling rundt rørgjennomføringer i vind- og dampsperrer. Mansjettene har en konet tettestuss som er tilpasset ulike rørdimensjoner (kabel- og elektriskrør, vannrør, ventilasjonsrør etc.)

Lagring :

Tørt og temperert

Godkjenninger og garanti



Montering :

Isola Rørmansjett tres over gjennomføringen og presses deretter godt inn mot underlaget. Brett så kragen ut og fjern silikonpapiret som beskytter klebestoffet. Kleb deretter kragen på mansjetten godt fast til underlaget. Tips! Stryk mansjetten fast fra midten og ut til alle sidene slik at eventuelle luftlommer presses ut.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Baros Vindsperre
Vindsperre Isosoft 3,00x500m
UV-Facade Vindsperre
Vindsperre Isosoft 2,80x25m
Se flere tilbehør på www.isola.no

Rørmansjett

Produktdata		Verdi	Benevnelse
Varenummer		Diameter	
537180		8-11 mm	
537184		50-70 mm	
537186		100-110 mm	
537188		125-135 mm	
537181		15-22 mm	
537183		45-55 mm	
537189		150-165 mm	
537185		75-90 mm	
537182		25-35 mm	
537190		190-210 mm	
Egenskaper		Metode	Enhet
			Verdi

