

YTELSESERKLÆRING

Referanse nr. **DOP07REV3 MEDITE EXTERIOR MDF.H-2**

MEDITE
Redmondstown
Clonmel,
County Tipperary,
Ireland

Produkt type	Bruksområde	AVCP*	Varslings organ
MDF.H-2	External use as non-structural components	4	Ikke aktuelt
* Vurdering og verifisering av ytelse av ytelsessystemet i henhold til vedlegg V i forordning (EU) nr. 305/2011			

Deklarerte ytelser

Vesentlige egenskaper	Ytelser						Harmonised technical specification
Dimensjoner	3 to 4	>4 to 6	>6 to 9	>9 to 12	>12 to 19	>19 to 30	EN 13986:2004+A1:2015
Tverrstrekkfasthet (N/mm ²)	0.70	0.70	0.80	0.80	0.75	0.75	
Tverrstrekkfasthet etter koke test (N/mm ²)	0.20	0.20	0.15	0.15	0.12	0.12	
Tykkelsessvelling (24hrs) %	30	18	12	10	8	7	
Emisjoner fra formaldehyd	E1	E1	E1	E1	E1	E1	
Brannmotstand klasse	NPD	NPD	NPD	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	
Vanndamppermabilitet μ	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Lydisolerende egenskaper (surface mass) (R)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Termisk verdi m2 K/ W	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Klimaklasse	Use Classes 1,2 & 3						
Utslipp (innhold) av pentachlorophenol (PCP)	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	

Utførelsen av produktet identifisert er i samsvar med den deklarete ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Tom Prendergast

Tom Prendergast, Technical Manager.

Clonmel, Ireland. 03rd October 2016.