



# Eco Prim Grip

**Universal, bruksklar, heftfremmende primer basert på syntetisk akrylharpiks og silica-tilslag med lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC) for sparkelmasser og flislim**



## BRUKSOMRÅDE

Universal og bruksklar primer for innendørs og utendørs bruk på gulv og vegger.

**Eco Prim Grip** kan benyttes til å forbedre heft for alle typer sement, gips og kalkbaserte produkter til underlag av betong, murverk, vibro- komprimert betong, lettvekts- blokker og gips.

**Eco Prim Grip** er også egnet for å forbedre heft til lim for keramiske fliser og sparkelmasser på ikke absorberende underlag slik som keramikk, terrazzo og innendørs naturstein.

## Eksempler på bruk

- Til bruk under veggsparkel på betong, murstein osv.
- Til bruk under gips- og sementbaserte produkter i innendørs miljøer slik som på gamle keramikkfliser, terazzo eller naturstein.
- Legging av gulv i keramikk eller naturstein direkte på gamle keramikkfliser.

## TEKNISKE EGENSKAPER

**Eco Prim Grip** er en løsemiddelfri primer bestående av syntetisk, vann dispergert harpiks og utvalgte tilslagsmaterialer med utmerkede heftegenskaper, motstandskraft mot vann og aldring. Produktet gir et småknudrete underlag, ideelt for sparkelmasser og lim som dermed sørger for utmerket heft på glatte underlag med lav absorpsjon, reduserer og utjevner absorpsjon av vann på absorberende underlag.

Når produktet har tørket, garanteres en god heft med alle typer sparkel på et variert utvalg av underlag: Betong, lekablokker, murstein, stein, gipsplater, tre, keramikk, metal, sparkel, gips, mm.

**Eco Prim Grip** er en bruksklar grå lateks som er enkel å påføre med rulle eller kost.

**Eco Prim Grip** er ikke brennbar og har en ekstremt lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC). Produktet er ikke skadelig hverken for utførende, eller for sluttbruker. Produktet kan derfor lagres uten å ta spesielle forholdsregler.

## ANBEFALINGER

- Påfør ved temperaturer mellom +5°C og +35°C.
- Ikke benytt **Eco Prim Grip** på arealer med stigende damp.
- **Eco Prim Grip** er klar til bruk og fortynning er ikke nødvendig.
- Skal ikke benyttes som primer for gulvlim og sparkelmasser på underlag av maskin- glattet betong eller jordfuktig påstøp. Da benyttes **Primer Eco** eller **Eco Prim T**.

## BRUKSANVISNING

### Klargjøring av underlaget

Underlaget må være rent, tørt, full herdet og fritt olje, fett, slam og andre løse deler.

Det er ikke nødvendig å fukte underlaget før **Eco Prim Grip** påføres.

# Eco Prim Grip



Påføring av Eco Prim Grip på betong med rulle



Påføring av Eco Prim Grip på betong med børste



Påføring av puss over Eco Prim Grip

## TEKNISKE DATA (typiske verdier)

### PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	kremet væske
Farge:	grå
Densitet (g/cm <sup>3</sup> ):	1,48
pH:	8,5
Tørrestoffinnhold (%):	70
EMICODE:	EC1 Plus - Ekstremt lav emisjon

### PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% U.R.)

Påføringstemperatur:	fra +5°C til +35°C
Ventetid før påføring av sparkel:	15-20 minutter (avhengig av underlagets temperatur og porøsitet)
Ventetid før påføring av glattende produkt:	30 minutter (avhengig av underlagets temperatur og porøsitet)

### ENDELIGE EGENSKAPER

Motstand mot fuktighet:	utmerket
Motstand mot aldring:	utmerket
Motstand mot løsemidler og oljer:	god
Motstand mot syrer og baser:	god
Motstand mot temperaturer:	utmerket

### Påføring av produktet

Eco Prim Grip røres om og påføres underlaget med rulle eller kost. Sparkel eller flislim kan påføres etter at Eco Prim Grip har tørket. Minimums ventetid er fra 15 til 60 minutter avhengig av miljøet og absorpsjonsgraden til underlaget. Ved behov kan det legges to strøk med Eco Prim Grip dersom det er tilstrekkelig ventetid mellom de to strøkene.

### Rengjøring

Produktet kan enkelt fjernes fra vegg, gulv og verktøy når det fremdeles er ferskt. Dersom produktet er herdet må alkoholer eller Tynner benyttes.

### FORBRUK

Forbruket varierer fra 0,20-0,30 kg/m<sup>2</sup> avhengig av absorpsjonsgraden til underlaget.

### EMBALLASJE

Eco Prim Grip er tilgjengelig i 5 kg spann.

### LAGRING

Eco Prim Grip er stabilt i minimum 12 måneder dersom det oppbevares under normal forhold i original uåpnet emballasje.

### SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker

håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

FOR PROFESJONELT BRUK.

### ADVARSEL

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

### JURIDISK MERKNAD

*Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)*  
**ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.**



Dette symbolet brukes til å identifisere MAPEI-produkter med lave utslipp av flyktige organiske forbindelser som er sertifisert av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V), en internasjonal organisasjon som overvåker utslipp fra gulvprodukter.

**Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på vår hjemmeside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



Påføring av Eco Prim Grip med rulle på eksisterende terrazzo gulv



Påføring av Eco Prim Grip med rulle på eksisterende porselensfliser



Påføring av Ultraplan selvutjevne avrettingsmasse over tørr Eco Prim Grip på gammel gulv

**Eco Prim  
Grip**



**BUILDING THE FUTURE**

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.  
Overtrødelse kan føre til rettsforfølgelse

2916-11-2018-II (NO)