

CAMO® freseskrue for perfekt montering av alle typer terrassebord

CAMO® kantinnfesting **hindrer fuktighet/råtedannelse i skrukanalene**

(som forlenger levetiden til terrassen med **≥ 20%**)

CAMO®: **Oppfyller SINTEF anbefaling; 70% fresing av skruerhull**

CAMO®: Test nov. 2014 v/Norsk Treteknisk Institutt

CAMO® freseskrue		
ProTech malt (C4);		
kun til <u>CU-impregnert</u> terrassebord		
Rustfri 304S (A2);		
til <u>de fleste typer</u> terrassebord		
Syrefast 316S (A4);		
til <u>alle typer</u> terrassebord		
Forpakning og tilbehør:		
pk/stk	m/bits	120mm, c/c60
1750	2	55 - 58 m²
700	2	22 - 23 m²
350	1	11 - 12 m²
Bits TX 15, 90mm (medfølger)		
Avstandskloss 1,6-2 / 3,2 / 4,8-5mm		
**Bor 4,8mm (for <u>skruerhode</u> i <u>hardtre</u>)		

Følg oss på	
web	www.TerrasseSpesialisten.no
festemateriell;	CAMO monteringsvideo Tiger Claw monteringsvideo
fundament;	BUZON monteringsvideo DiamondPier
verktøy;	Terrasseknuseren DeckDemon BoWrench Bende-verktøy
f	facebook
	CAMO Norge Terrassespesialisten
web	www.moelven.com/no
	søk CAMO
You Tube	YouTube søk CAMO søk Buzon
G+	Google

Dekningsmål og forbruk (terrassebord og skruer) :

Terrassebord			CAMO® freseskrue - for perfekt montering av <u>alle typer</u> terrassebord								
			48mm skruer; opp til 28mm tykke bord. 60mm skruer; 28- til 38mm tykke bord.								
Bord-bredde	Bjelke avst.	Løpem. bord	Antall skruer v/ x m² terrasse								
			(PS. Antall skruer og Lm bord påvirkes av <u>bordavstand</u> . Husk <u>2 ekstra skruer</u> ved hver skjøt)								
mm	c/c	pr m²	pr m²	15 m²	20 m²	25 m²	30 m²	35 m²	40 m²	45 m²	50 m²
95mm	40 cm	10,3 m	52	780	1040	1300	1560	1820	2080	2340	2600
120mm	60 cm	8-8,2 m	30	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
145mm	60 cm	6,7 m	24	360	480	600	720	840	960	1080	1200

-v/skjøt: Minst tre bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Minste lengde terrassebord; over 3 bjelker.

BUZON® - justerbare sokler; proff fundament for bjelkelag

Dimensjonering terrasse:

Bjelke kvalitet C24		Spennvidde				Bjelke kvalitet C24		Spennvidde			
mm	tomme	c/c 40	c/c 60	c/c 75	c/c 90	mm	tomme	c/c 40	c/c 60	c/c 75	c/c 90
48x98	2"x 4"	1,8 m	1,6 m	1,5 m	1,3 m	48x173	2"x 7"	3,2 m	2,7 m	2,5 m	2,2 m
48x123	2"x 5"	2,3 m	2,0 m	1,8 m	1,6 m	48x198	2"x 8"	3,6 m	3,1 m	2,8 m	2,6 m
48x148	2"x 6"	2,7 m	2,3 m	2,1 m	1,9 m	48x223	2"x 9"	4,1 m	3,5 m	3,2 m	2,9 m

*c/c: Spennvidde (senteravstand mellom bjelker / bjelke-fundament)

CAMO® selvborende freseskrue **hindrer sprekkdannelse i terrassebordet** (SINTEF)

v/Terrassebord-skjøt/ende: det anbefales å skru **26mm** (minimum) inn fra bordenden (bruk lask; skjøt da **10mm** inn på bjelken, se monterings-video)

NB: Bruk alltid **Syrefast A4** skruer ved kystnært område / klorholdig vann