

Kontaktinfo:
Miljø Norge AS
Vebjørnsvei 5, 3414 Lierstranda
Tlf: +47 33 20 39 10
post@miljonorge.no



For ytterligere informasjon
www.miljonorge.no

DATABLAD BRANNSLUKKER 6KG – ABC PULVER

Miljø Norge AS utfører service av brannslukkere i samsvar med kravene i NS 3910:2020. Ved riktig utførelse forlenger vi levetiden til brannslukkere betydelig, samtidig som det medfører mindre CO2-utslipp og miljøgifter ut i naturen. Ved å velge en ombrukt brannslukker sparer du samfunnet for 38kg CO2.

Hensikten med NS-3910:2020 er å spesifisere et miljøvennlig vedlikeholdsprogram for håndslukkere, slik at håndslukkere vedlikeholdt etter standarden skal virke som forutsatt. Det er i dag krav til at pulver slukkere skal til service minimum en gang pr 10. år eller når det er brukt.

Miljø Norge AS sine ABC-pulverslukkere kommer fra alle produsenter som har levert til det norske markedet, og er produsert iht standarden EN-3. Vi sikrer at service utføres på en forskriftsmessig måte og har de strengeste kvalitetskravene på service i markedet, slik at våre ombrukte slukkere skal ha tilsvarende kvalitet som nye. Pulverapparatene er fylt med ABC-pulver og er den mest allsidige av brannslukningsapparatene. De kan brukes for slukking av nesten alle typer branner. Eksempler på bruksområder:




- Hytte, hus og gård
- Kjøretøy; bil, lastebil, buss og campingvogn
- Båt
- Industri

SLIK FUNGERER SLUKKEMIDDELET

PULVERSLUKKER

Pulverslukker inneholder et effektivt pulver med høy slukkeeffekt. Den er produsert etter strenge kvalitetskrav og egnet for både privat og profesjonelt bruk. ABC-pulver er et allround slukkemiddel, egnet for slukking av branner i f.eks. tre, papir, tekstil, olje, bensin og elektriske anlegg. Temperaturområde er -30°C til +60°C.

Brannslukking oppnås ved at pulveret avbryter forbrenningsprosessen. Dette skjer ved avkjøling, kvelning, og en kjemisk prosess som kalles negativ katalyse. ABC pulver smelter og danner et beskyttende lag (filmdannelse) på materiale. Sjøkket forhindrer gjenantennning. Når pulveret er sprayet mot brannen dannes en pulversky som raskt dekker og delvis suges inn i ilden. Miljø Norge AS leverer ombrukte pulverslukkere i følgende klasser:

|  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 34A | >183B | - |
| 43A | 233B | - |
| 55A | 233B | - |

BRANNKLASSER

Brannklassen angir hvilken type av branner man kan slukke.

Klassene er angitt med piktogram;

- A - Organiske materialer som tre, papir, tekstiler mm.
- B - Væskebranner som motor olje, bensin, maling mm.
- C - Gassbranner

GARANTIVILKÅR

5 års garanti mot trykkfall regnet fra produksjonsmåned på sericetiketten. Garantien forutsetter at produktet ikke åpnet eller brukt og oppbevart under normale forhold/miljø. Garantien er ikke gyldig dersom produktet er oppbevart i korrosive eller på andre måter ugunstige eller belastende miljøer, eller på annen måte åpenbart er skadet av kundens oppbevaring og bruk.