

LK 556 AntiFreeze

- Skyddar värmesystemet från frysskador
- Ventilen kräver inget underhåll
- Isoleras med fördel för energibesparande

Teknisk data


Öppningstemperatur:	3 °C
Arbetstemperatur:	0-75 °C
Omgivningstemperatur:	-30-60 °C
Förvaringstemperatur:	-30-60 °C
Max. arbetstryck:	0,6 MPa (6 bar)
Media 1:	Vatten
Gängstandard:	G - utvändig gänga
Material, ventilhus:	Mässing EN 12165 CW617N
Material, tätningar:	EPDM

LK 556 AntiFreeze skyddar ditt värmesystem, oftast i en luft/vattenvärmepump, om temperaturen på mediet skulle sjunka under +3° C genom att tömma systemet. Detta förhindrar risk för sönderfrysning av värmesystemet.

Om ventilen öppnar vid en för låg temperatur och tömmer systemet krävs ingen åtgärd för att återställa ventilen, utan systemet kan återfyllas på nytt så fort normal cirkulation i värmesystemet återupptagits.

Som tillbehör finns isolering för maximal energibesparing, se under reservdelar och tillbehör.

LK 556 - Utvändig gänga



Artikel	Öppningstemp. °C	Dim.	DN	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	Vikt (kg)
182740	3	G 1"	25	55	55	114	32	0,35
182741	3	G 1 1/4"	32	70	55	123	42	0,4



Tillbehör & reservdelar

Artikelnr.	Artikel	Position
187109	Isolering, DN 25-32	1
013010	Packning Klingersil C4430 G32	2
013016	Packning Klingersil C4430 G25	2
299189	Flänsat rör - 22 mm, Rp 1", L=120 mm	3
299190	Flänsat rör - 28 mm, Rp 1¼", L=120 mm	3
095380	Övergång R ¾" x Rp 1"	4
095381	Övergång R 1" x G 1¼"	4