

Produktinformasjon

97 52 63

Firetappresstang for dreide kontakter



- for pressing av dreide kontakter
- for loddingsfrie elektriske forbindelser
- Firetappresing for eksakt crimpforbindelse
- Måleverkøy for kontroll av grunninnstilling
- jevnt høy crimpekvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Crimptrykk er eksakt innstilt fra fabrikk (kalibrert)
- Kraftøkning med vektstangutveksling for lettere arbeid
- høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon
- presstrykkinnstilling i små trinn på ulike ledningstverrsnitt med stillhjul
- Tang i kunststoffkoffert med skumstoffinnlegg og posisjoneringshjelp for opptak av kontaktene
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet

Allgemein

Artikkelnr.	97 52 63
EAN	4003773050148
Tang	forkrommet
Grep	med flerkomponent-grep
vekt	434 g
mål	180 x 118 x 37 mm

Technische Attribute

Anvendelse	Dreide kontakter
Kapasitet kvadratmillimeter	0,08 — 2,5 mm ²
Antall crimp-posisjoner	1
Kontaktdiameter maks.	5 mm
AWG	28 — 13

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

Tekniske endringer og feil forbeholdes