

Dekningsmål

Justert skurlast		Utvendig kledning			Høvellast		
Bredde i mm	m pr. m ²	Bredde i mm	Stående med 25 mm omlegg m pr. m ²	Falset m pr. m ²	Bredde i mm	Glattkant m pr. m ²	Not og fjær m pr. m ²
48	20,9				45	22,3	
61	16,4				58	17,3	
73	13,7	73			70	14,3	
98	10,2	98	13,7		95	10,6	11,8
113	8,9	113	11,4		110	9,1	10,0
123	8,2	123	10,2	9,6	120	8,4	9,1
138	7,3	138	8,9	8,4	135	7,4	8,0
148	6,8	148	8,2	7,7	145	6,9	7,4
173	5,8	173	6,8	6,5	170	5,9	6,3
198	5,1	198	5,8	5,6	195	5,2	5,4
223	4,5				220	4,6	4,8

Tabellene er oppdatert og tilfredstiller krav i gjeldene standarder pr. november 2011.

idetrykk.no



BJELKELAGSTABELL

-merket trelast betyr kvalitet og sikkerhet

NS-merket garanterer

- Tørrere last enn minimumskravene
- Rettere last enn minimumskravene
- Bruk av autoriserte trelastsorterere
- Kontroll fra tredjepart
- Riktig merking



MOELVEN[®]

Bjelkelagstabell

Tabellen gjelder for etasjeskiller med egenlast inntil 0,7 kN/m² og maks. 3,0 kN/m² nyttelast pluss 0,5 kN/m² for tilleggslast fra lette skillevegger.

Tabellen er utdrag fra byggdetaljer 522.251 *Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse.*

Bjelke- dimensjon mm x mm	Lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand						
	TREVIRKE C24 Bjelkeavstand c/c i mm				TREVIRKE C30 Bjelkeavstand c/c i mm		
	300	400	600		300	400	600
36 x 148	2,65	2,50	2,25		2,75	2,55	2,30
48 x 148	2,85	2,65	2,40		2,90	2,70	2,45
36 x 198	3,40	3,20	2,90		3,45	3,25	2,95
48 x 198	3,60	3,40	3,10		3,65	3,45	3,15
73 x 198	3,90	3,70	3,40		4,00	3,75	3,45
36 x 223	3,75	3,55	3,20		3,85	3,60	3,30
48 x 223	3,95	3,75	3,40		4,05	3,80	3,50
73 x 223	4,30	4,05	3,75		4,40	4,15	3,80

Dimensjonering terrasse

Veiledende maksimale spennvidder (m) for terrassebjelker med kvalitet C24.

Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kN/m², som også vil dekke vanlig nyttelast.

Tabellen er utdrag fra byggdetaljer 517.111 *Treterrasser på terreng.*

Bjelke- dimensjon mm x mm	Spennvidde i m / bjelkeavstand c/c i mm			
	400	600	750	900
48 x 98 C24	1,8	1,6	1,5	1,3
48 x 123 C24	2,3	2,0	1,8	1,6
48 x 148 C24	2,7	2,3	2,1	1,9
48 x 173 C24	3,2	2,7	2,5	2,2
48 x 198 C24	3,6	3,1	2,8	2,6
48 x 223 C24	4,1	3,5	3,2	2,9