



Elektronisk multihammer UHEV 2860-2 Quick med Metabo Quick chuck

- Multihammer med 4 funksjoner: slagboring, boring med to trinn og meisling
- Metabo Quick: Quick bytte mellom SDS-plus- og selvspennende chuck ved boring i tre og metall
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Ratt for justering av hastighet og slagfall
- To gir: to borehastigheter for effektiv boring i tre og metall
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Høytytelsesslagverk i aluminiumshus: lang levetid og robust
- Perfekt ergonomi med tyngdepunkt nær håndtaket og optimalisert grep
- Venderen er plassert på undersiden, godt beskyttet mot støv og skader.
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis maskinen blokkeres
- Gjenstartspærre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrudd
- Låsbar bryter for bekvem meisling i konstant bruk
- Kabelskånende kulefeste for optimal bevegelsesfrihet.

Bestillingsnr.	600713500
EAN-kode	4007430306234
Maks. slagenergi (EPTA)	3,4 J
Maks. hastighet	4.500 /min
Nominelt effektforbruk	1.100 W
Bor-Ø i betong med hammerbor	28 mm
Bor-Ø i mur med borkroner	68 mm
Bor-Ø stål	13 / 6 mm
Bor-Ø i mykt tre	35 / 30 mm
Hastighet	0 - 900 / 0 - 2.100 /min
Hastighet ved nominell belastning	900 / 2.100 /min
Moment	18 / 18 Nm
Verktøyholder	SDS-plus
spennhalsdiameter	50 mm
Vekt uten nettkabel	3,3 kg

Leveringsomfang

Chuck for verktøy med SDS-plus tange, Selvspennende chuck for verktøy med sylindrisk skaft, gummiert ekstrahåndtak, bordybdeanlegg, Koffert