

Geberit Mapress tetningsring FKM blå



Eksempelbilde

Bruksformål

- For mineral- og smøreolje
- For drivstoff (f.eks. diesel)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–4)

Egenskaper

- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-25 – +180 °C
Materiale	FKM

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress CuNiFe			
90881	1952001	10	12 mm
90882	1952003	12	15 mm
90883	1952005	15	18 mm
90884	1952007	20	22 mm
90885	1952009	25	28 mm
90886	1952012	32	35 mm
90887	1952014	40	42 mm
90888	1952016	50	54 mm
90891	1952018	65	76.1 mm
90892	1952021	80	88.9 mm
90893	1952023	100	108 mm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress Therm			
90881	1952001	10	12 mm
90882	1952003	12	15 mm
90883	1952005	15	18 mm
90884	1952007	20	22 mm
90885	1952009	25	28 mm
90886	1952012	32	35 mm
90887	1952014	40	42 mm
90888	1952016	50	54 mm
90891	1952018	65	76.1 mm
90892	1952021	80	88.9 mm
90893	1952023	100	108 mm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress elforsinket stål			
90881	1952001	10	12 mm
90882	1952003	12	15 mm
90883	1952005	15	18 mm
90884	1952007	20	22 mm
90885	1952009	25	28 mm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø
90886	1952012	32	35 mm
90887	1952014	40	42 mm
90888	1952016	50	54 mm
90891	1952018	65	76.1 mm
90892	1952021	80	88.9 mm
90893	1952023	100	108 mm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress kobber			
90881	1952001	10	12 mm
90882	1952003	12	15 mm
90883	1952005	15	18 mm
90884	1952007	20	22 mm
90885	1952009	25	28 mm
90886	1952012	32	35 mm
90887	1952014	40	42 mm
90888	1952016	50	54 mm
90891	1952018	65	76.1 mm
90892	1952021	80	88.9 mm
90893	1952023	100	108 mm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress syrefast stål			
90881	1952001	10	12 mm
90882	1952003	12	15 mm
90883	1952005	15	18 mm
90884	1952007	20	22 mm
90885	1952009	25	28 mm
90886	1952012	32	35 mm
90887	1952014	40	42 mm
90888	1952016	50	54 mm
90891	1952018	65	76.1 mm
90892	1952021	80	88.9 mm
90893	1952023	100	108 mm