

Sylinderløvrist

Løvrist til taksluk for flate tak

Beskrivelse :

Produktet består av rustfritt, syrefast stål og leveres i ulike dimensjoner som er tilpasset slukdiameteren. Et lett konet innstikk sørger for at risten sitter godt fast til sluket.



Bruksområde :

Sylinderløvrist benyttes for å hindre at taksluk tettes igjen av løv, blader og taknedfall etc. slik at nedløpet helt eller delvis blokkeres. Jevnlig ettersyn og rengjøring er nødvendig for å opprettholde ristens funksjon.

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti

Montering :

Sylinderløvrist monteres og demonteres uten bruk av verktøy. Risten, - som er tilpasset slukets diameter monteres fast til sluket for hånd. Jevnlig ettersyn og rengjøring er nødvendig for å opprettholde ristens funksjon.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Taksluk Med Ståflens og SBS krage

Taksluk med ståflens

Isotekk 5500

Isotekk 5200

Mestermembran 1x10m

Se flere tilbehør på www.isola.no

Sylinderløvrist

Produktdata		Verdi	Benevnelse
Varenummer		Utvendig diameter	
550244		50 mm	
550256		90 mm	
550251		75 mm	
550239		63 mm	
Egenskaper		Metode	Enhet
			Verdi

