

### Teleskopisk fristrømshydrant med spissende 492S

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH

**Materiale:** Duktilt stål

**Pakning:** EPDM

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

**Trykkklasse:** PN 16

**Montering:** Skal kun monteres av godkjent montør

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig, lagres i jevn temperatur, Må tappes etter bruk

**Transport/Lagring:** Normal leveranse

**Vannmengde:** : Minimum gjennomstrømningshastighet ved 1bar 143m<sup>3</sup>/h (2 x C), 153m<sup>3</sup>/h (2 x B) (42,5 l/s / h. V 1 bar trykkdifferanse)

**Åpning/ lukking:** 15 omdreininger



## 2. Beskrivelse

- Teleskopisk hydrant.
- Fritt gjennomløp.
- Skyvespjeld-prinsipp ved stenging med rustfri plate.
- GSK-epoxy.
- Vedlikeholdsfri.
- Lavt dreimoment og gir-betjent
- Lavt dreiemoment
- Leveres med teleskopisk hode med Nor-koblinger slik at brannslanger kan tilkobles over bakkenivå.
- Kan også leveres med Storz koblinger.
- Andre lengder på forespørsel.
- Selvdrenerende.



### Teleskopisk fristrømshydrant med spissende. 492S

### 3. NRF nummer og dimensjoner

NRF nr.	DN	Lengde (mm)	Rørlengde (RD)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Vekt (kg)
<b>Med spissede 492S</b>										
5578111	80	870	1,0	835	280	320	115	260	1260	35,0
5578113	80	1045	1,2	1035	280	320	115	260	1760	39,0
5578115	80	1335	1,5	1335	280	320	115	260	2010	46,0
5578121	80	1600	1,8	870	280	320	115	260	2270	35,0
5578123	80	2000	2,2	1120	280	320	115	260	2670	39,0
5578125	80	2200	2,4	1370	280	320	115	260	2870	43,0

