

**Karmen og terskler til innerdører****1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Karmen til private og offentlige bygg

Standard malte karmen er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, der ytterste laget består av kvistfri furu.

Ubehandla furukarmen har normale forekomster av kvist.

Finerte karmen har laminert furu stamme, med finer utenpå.

Eikekarmen er av heltre eik med q-pakning.

Karmen har justerbart sluttstykke og to justerbare hengsler.

Alle karmene kan også leveres med integrert dempelist.

Tersklene er av lakkert eik, med naturlig variasjon i farge og trestruktur.

**Farger**

Hvitmalt NCS S 0502-Y er standard. Klassisk hvit NCS S 0500-N, mørk grå NCS S 7500-N, dempa svart NCS S 8500-N, svart NCS S 9000-N og ubehandla er også lagerført. Andre farger, finer og treslag på bestilling.

**Overflatebehandling:**

Syreherda maling, lakkert eller ubehandla.


**Øvrige opplysninger:**

Karmene skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Karmene tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).

**Tilbehørsprodukter**

- Skyvedørskarm
- Dempelist
- Luftespalte i topp
- Klemsikring



## Karmner og terskler til innerdører

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| Dørtype            | Modul   | Utv. karm mål | Karmbredde  |
|--------------------|---------|---------------|-------------|
| Enkle dører        | M 7x19  | 690x1890 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 8x19  | 790x1890 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 9x19  | 890x1890 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 10x19 | 990x1890 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 7x20  | 690x1990 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 8x20  | 790x1990 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 9x20  | 890x1990 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 10x20 | 990x1990 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 7x21  | 690x2090 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 8x21  | 790x2090 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 9x21  | 890x2090 mm   | 72/92/122mm |
|                    | M 10x21 | 990x2090 mm   | 72/92/122mm |
| Tofløya dører      | M 13x20 | 1317x1990 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 15x20 | 1517x1990 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 17x20 | 1717x1990 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 19x20 | 1917x1990 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 13x21 | 1317x2090 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 15x21 | 1517x2090 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 17x21 | 1717x2090 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 19x21 | 1917x2090 mm  | 72/92/122mm |
| Dører med sidefelt | M 12x21 | 1190x2090 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 13x21 | 1290x2090 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 14x21 | 1390x2090 mm  | 72/92/122mm |
|                    | M 15x21 | 1490x2090 mm  | 72/92/122mm |

Andre/spesialmål leveres på bestilling

**Karmer og terskler til innerdører****3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH2.2

**NS 3451-kode for bygningsdel**

243 Innvendige dører

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

**Transport og lagring**

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt. Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | <b>Bygg 1 Produkter AS</b>                       |
| <b>Adresse</b>             | <b>Industrivegen 32</b>                          |
| <b>Postnr. og poststed</b> | <b>6155 Ørsta</b>                                |
| <b>Telefon</b>             | 70 04 24 90                                      |
| <b>Telefaks</b>            | 70 04 24 91                                      |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>   |