



tesamoll® Premium Fleksibel

Product Information

BNR 5415, 5417, 5450

Produktbeskrivelse

tesamoll® Premium Flexible er en svært effektiv og holdbar silikontetningslist som pålitelig forseglar selv store åpninger som er typiske for eldre dører og vinduer.

Funksjoner

- Sparer opptil 40 % av energikostnadene
- Selvklebende, holdbar silikonprofil
- Holdbarhet: 15 år
- Ekstremt vær-, UV- og ozonbestandig
- Én størrelse passer alle åpningsstørrelser, fra 1 til 7 mm
- Tørk ren
- Lett å legge på og tilpasse, uten skruer eller spiker
- Temperaturbestandig fra -50 °C til + 60 °C

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| • Bæremateriale | Stoff | • Dekking av sprekker | 1 - 7 mm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Energisparingspotensial opptil | 40 % |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|-------|--------------------------|---------|
| • Durability | 15 år | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | • Materiale | Silikon |
| • Kjemikaliebestandig | Nei | • Temperaturbestandighet | Ja |



tesamoll[®] Premium Fleksibel

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=05415>