

CELLO STOP SPERREGRUNN

Bruksområde

Cello Stop Sperregrunn er en hvitpigmentert, vanntynnbar og matt sperregrunning for innendørs bruk basert på uretanmodifisert alkyd. Kan blandes i lyse farger. Cello Stop Sperregrunn begrenser muligheten for gjennomslag og misfarging fra kvister, gulnet panel, nikotin, sot og diverse fargestoffer. Cello Stop Sperregrunn kan benyttes på de fleste underlag som panel, gips- og bygningsplater, tapet, gammel mur/puss/ betong. Cello Stop Sperregrunn hefter godt på de fleste underlag, har suveren dekk og kan brukes som allround grunning til alle formål. Kan også benyttes som toppstrøk.

Bruksmåte

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +10 °C.
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte.
Tynner:	Vann
Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.

Tekniske data og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010).

Dette produktet inneholder: <20 g/l VOC

Vedlikehold

Rengjøring: Til rengjøring før ommaling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.

Intervall ommaling: Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

CELLO STOP SPERREGRUNN

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

Reparasjoner/ skader

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Anvendt farge

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

Malerarbeidet utført av

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-postadresse:

Dato:

CELLO STOP SPERREGRUNN

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.
