

VAUGHAN®

**PROUD TO SAY
MADE IN USA!**




Amerikanska Vaughan har tillverkat hammare av högsta kvalitet sedan 1869 och är inne på fjärde generationen. Vaughan är kända och uppskattade världen över för sin höga kvalitet och sina patenterade rekyldämpade lösningar och ständiga innovativa nyheter med användaren i fokus.

Var rädd om dig – välj en Vaughan med inbyggd patenterad rekyldämpning!

Rekylupptagning på Vaughan hammarsortiment


Samtliga Vaughan hammare uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2

Glasfiber FS




Patenterat hålkäl (A) absorberar vibrationer och sörjer för balansen och känslan av trä. Kraftig hals (B) med hög koncentration av parallella fibrer och harts ger maximal styrka i denna känsliga del. Handtaget är fastsatt med huggen stålkil (C) och epoxylimmat (D) vid huvudet. Handtaget är ergonomiskt konturformat av greppvänlig PVC (E) för extra komfort och lång livslängd.

Solitt stål R



Patenterad hickory och gummiplugg "SHOCK-BLOK" (A) reducerar vibrationerna i hand och arm till ett minimum. Greppdelens T-formade konstruktion (B) av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar (C) för bästa tänkbara grepp och känsla. Vibrationsvågorna som uppstår när hammaren träffar spikhuvudet överförs till "SHOCK-BLOK" pluggen där de dämpas av den specialutformade insatsen av gummi och trä. De fåtal vibrationsvågor som återstår i skftet absorberas av luftkuddegreppet i handtaget.

Tubformat stål



Patenterad hickoryplugg i ögat (A) med förlängning in i handtaget (B) förhöjer styrkan och absorberar vibrationer. Handtaget är fastsatt med huggen stålkil (C) och epoxylimmat (D) vid huvudet. Handtaget är ergonomiskt konturformat av greppvänlig PVC (E) för extra komfort och lång livslängd.

SNICKARHAMMARE MED BÖJD KLO



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning ovan.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24FS13	Glasfiberskaft	13	313	4
24FS16	Glasfiberskaft	16	330	4
24FS20	Glasfiberskaft	20	350	4
24FS20L	Glasfiberskaft	20	405	4



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning ovan.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24TO16	Tubstålskaft	16	330	4
24TO20	Tubstålskaft	20	355	4



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning ovan.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24R16	Solitt stålskaft	16	325	4
24R20	Solitt stålskaft	20	355	4
24R24	Solitt stålskaft	24	355	4

För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning föregående sida.



Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
2410940	Solitt stålskaft med lindat läderhandtag	16	355	4
2412740	Solitt stålskaft med lindat läderhandtag	20	355	4



Snickarhammare Vaughan V3 och V4 med solida stålskaft och böjda klor är en effektivt rekyldämpad hammare försedd med solitt patenterat I-Beam stålskaft med djupt V-format huvud reducerar vibrationerna till hand och arm till ett minimum. Huvudet är försett med spikutdragare på ena sidan samt en kraftfull magnetisk spikhållare på ovansidan som även klarar dubbelhövdad spik. Greppdelens konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för optimalt grepp och känsla. Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
2413010	Solitt stålskaft	16	345	4
2413020	Solitt stålskaft	19	360	4



Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24S16	Hickoryskaft	16	330	4
24S20	Hickoryskaft	20	350	4



Snickarhammare Vaughan EntryBlu har glasfiberskaft och böjd klo med ergonomiskt konturnformat handtag med greppvänligt gummi för bra grepp och skön känsla. Stålkilat och epoxilimmat blankpolerat huvud. Slaghuvudets diameter är 31 mm. (EntryBlu har ingen inbyggd rekyldämpning i glasfiberskaftet).

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
2411444	Glasfiberskaft EntryBlu	16	330	4

SNICKARHAMMARE MED RAK KLO



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på föregående sida.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24FS9916	Glasfiberskaft	16	342	4
24FS99920	Glasfiberskaft	20	355	4



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på föregående sida .

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
2499T16	Tubstålskaft	16	330	4
24999T20	Tubstålskaft	20	355	4



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24R9916	Solitt stålskaft	16	325	4
24R99922	Solitt stålskaft	22	355	4
24R999L	Solitt stålskaft extra långt	22	405	4
2411001	Solitt stålskaft	28	407	4



Snickarhammare Vaughan V5 på 19 oz har patenterad rekyldämpning med raka klor för att kunna dela, klyva och rensa material på ett effektivt sätt. Försedd med solitt patenterat I-Beam stålskaft med djupt V-format huvud reducerar vibrationerna till hand och arm till ett minimum. Huvudet är försett med spikutdragare på ena sidan samt en kraftfull magnetisk spikhållare på ovansidan som även klarar dubbelhövdad spik. Greppdelens konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för optimalt grepp och känsla. Totallängd 350 mm. Vikt 19 oz (540 gram). Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
2413042	Snickarhammare Vaughan V5 solitt stålskaft	19	350	4

SNICKAR/FORMSPIKNINGSHAMMARE V5 MED RAK KLO



Formspikningshammare Vaughan V5 på 19 oz har ett längre skaft jämfört med en vanlig snickarhammare som gör att du driver in spiken fortare och dessutom rekyldämpat. Raka klor för att kunna dela, klyva och rensa material på ett effektivt sätt. 2413030 har räfflad träffyta som motverkar att spiken "slinger" och medför att greppet på spikhuvudet blir optimalt trots olja och sneda träffar. Försedd med solitt patenterat I-Beam stålskaft med djupt V-format huvud reducerar vibrationerna till hand och arm till ett minimum. Huvudet är försett med spikutdragare på ena sidan samt en kraftfull magnetisk spikhållare på ovansidan som även klarar dubbelhövdad spik. Greppdelens konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för optimalt grepp och känsla. Totallängd 430 mm. Vikt 19 oz (540 gram). Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.



Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
2413040	Solitt stålskaft V5 med slätt huvud	19	430	4
2413030	Solitt stålskaft V5 med räfflat huvud	19	430	4

FORMSPIKNINGSHAMMARE MED RAK KLO



Med de längre skaften och de större och räfflade slagytorna driver man in spiken fortare, säkrare och dessutom rekyldämpat. Den räfflade träffytan motverkar att spiken "slinger" och medför att greppet på spikhuvudet blir optimalt trots olja och sneda träffar. Raka klor för att kunna dela, klyva och rensa material på ett effektivt sätt. För information om den patenterade rekyldämpningen. För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.



Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24FS999ML	Glasfiberskaft, räfflat huvud	20	400	4
24FS505M	Glasfiberskaft, räfflat huvud	24	430	4



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24RCF2	Solitt stålskaft, räfflat huvud	19	395	4
24RCF1	Solitt stålskaft, räfflat huvud	23	430	4

PLÅTSLAGAR, MURAR OCH ELEKTRIKERHAMMARE



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24TRS300F	Plåtslagarhammare med glasfiberskaft	300 g	320	4
24TRS400F	Plåtslagarhammare med glasfiberskaft	400 g	320	4



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24ABL18	Murarhammare i solitt stål med fyrkantigt huvud och bred slipad egg.	18	320	4



Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24S9	Elektrikerhammare med hickoryskaft och försedd med rak klo istället för som normalt pen. Skaftet är fastsatt med en tråkil och två huggna stålkilar.	9	275	4

MAGNET / TAPETSÖRHAMMARE



Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24SBP5	Hickoryskaft, magnetisk modell med en rektangulär träffyta och en avlång med centrerat spår.	5	265	4



Artikelnr.	Benämning	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24SU7	Hickoryskaft, magnetisk böjd modell med en rund träffyta och en oval med centrerat spår.	7	280	4

KULHAMMARE

VAUGHAN®



Artikelnr.	Benämning	Vikt (gram)	Vikt (Oz)	Längd (mm)	Förp.
24TC308	Hickoryskaft	227	8	300	4
24TC2012	Hickoryskaft	340	12	320	4
24TC016	Hickoryskaft	453	16	345	4
24TC120	Hickoryskaft	567	20	375	4
24TC224	Hickoryskaft	680	24	380	4
24TC432	Hickoryskaft	907	32	390	4

HANDSLÄGGOR, SMIDES- OCH SVETSHAMMARE

VAUGHAN®



Vaughan handsläggor med solida stålskaft och patenterad rekyldämpning i form av en patenterad ingjuten hickory och gummiplugg - SHOCK-BLOK i huvudet som tillsammans med luftkuddarna i handtaget mycket effektivt reducerar vibrationerna i hand och arm till ett minimum. Greppdelens T-formade konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för bästa tänkbara grepp och känsla. Vibrationsvågorna som uppstår när hammaren träffar spikhuvudet överförs till SHOCK-BLOK pluggen där de dämpas av den specialutformade insatsen av gummi och trä. De fåtal vibrationsvågor som återstår i skaftet absorberas av luftkuddegreppet i handtaget. Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)	Förp.
2419010	Handslägga 1,5 kg	1,5 kg	275	4
2419910	Handslägga 1,0 kg	1,0 kg	250	4



Vaughan smideshammare i traditionellt utförande med pen. Solitt stålskaft och patenterad rekyldämpning i form av en patenterad ingjuten hickory och gummiplugg - SHOCK-BLOK i huvudet som tillsammans med luftkuddarna i handtaget mycket effektivt reducerar vibrationerna i hand och arm till ett minimum. Greppdelens T-formade konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för bästa tänkbara grepp och känsla. Vibrationsvågorna som uppstår när hammaren träffar spikhuvudet överförs till SHOCK-BLOK pluggen där de dämpas av den specialutformade insatsen av gummi och trä. De fåtal vibrationsvågor som återstår i skaftet absorberas av luftkuddegreppet i handtaget. Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)	Förp.
2416910	Smideshammare 700 gram	0,7	325	4
2417010	Smideshammare 1,0 kg	1,0	325	4
2417110	Smideshammare 1,2 kg	1,2	350	4



Handslägga med helt gummiöverdraget konstfiberskaft med 65% glasfiber för bästa grepp, livslängd och känsla. Epoxylimmad handtag.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)	Förp.
7420010	Handslägga 1,0 kg med gummibelagt glasfiberskaft	1,0	280	6
7420015	Handslägga 1,5 kg med gummibelagt glasfiberskaft	1,5	280	6

fortsättning >



Svetshammare Vaughan med solitt stålskaft och rekyldämpande ergonomiskt gummihandtag med luftkuddar i handtaget som mycket effektivt reducerar vibrationerna i hand och arm till ett minimum. Huvudet har en platt slipad vass slagdel som är 31 mm bred och en spetsigt slipad. Avsedd att rensa rent svetsloppor och slagg vid alla typer av svetsarbeten. Greppdelens T-formade konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

Artikelnr.	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)	Förp.
2417930	Svetshammare Vaughan solitt stålskaft, 14 oz	14 Oz	300	4

Mjuka hammare

Vaughan mjuka hammare är lämpliga att använda mot ex.vis stål när man inte vill skada arbetsstycket, samtidigt som det är riskfritt då det inte förekommer gnistbildning och att flisor går ur hammaren och skadar användaren.

Koppar Lämpligt för slag där märken på arbetsstycket ska undvikas men full hammarvikt önskas.

Nylon Vanligaste materialet för mjuka hammare. Har rätt fjädring och god rekyilupptagning samtidigt som märken undvikas på arbetsstycket.

Uretan Extremt tåligt material med lång livslängd väl lämpad för tunga slag utan att ge märken på arbetsstycket. Resistent mot oljor och lösningsmedel.

KOPPARHAMMARE OCH SLÄGGOR

Kopparhammare med utbytbara slag (som drives på) av högvärdig ren stångkoppar. Smidigt slaghuvud av aducergods med räfflad insida för bästa grepp om de utbytbara slagen. Skaft av hickory i högsta kvalitet.



Artikelnr.	Slagdiameter	Vikt / Totallängd	Förp.
24C100	25 mm	450 g / 225 mm	4
24C125	32 mm	900 g / 270 mm	4
24C150	38 mm	1350 g / 300 mm	4
24C175	44 mm	1820 g / 325 mm	4
24C200	50 mm	3150 g / 350 mm	2

NYLONHAMMARE OCH PLASTKLUBBOR



Nylonhammare med utbytbara slag och skaft av hardwood i högsta kvalitet. Slaghuvud av stål med zinklegering där anläggningsytan mot slaget är räfflat för bästa grepp. Slagen är gjutna i ett stycke och försedda med "krage" som effektivt absorberar snedträffar och därmed skyddar gångorna. Levereras med utbytbara vita nylonslag. Motsvarande Thor 708N.

Artikelnr.	Vikt	Längd (mm)	Slagdiameter (mm)	Förp.
24NT100	Nylonhammare 25 mm slagdiam. 230g/250 mm	250	25	4
24NT125	Nylonhammare 32 mm slagdiam. 450g/275 mm	275	32	4
24NT150	Nylonhammare 38 mm slagdiam. 675g/280 mm	280	38	4
24NT175	Nylonhammare 44 mm slagdiam. 900g/300 mm	300	44	4
24NT200	Nylonhammare 50 mm slagdiam. 1250g/325 mm	325	50	4
24100HF	Nylonslag till 24NT100		25	4
24125HF	Nylonslag till 24NT125		32	4
24150HF	Nylonslag till 24NT150		38	4
24175HF	Nylonslag till 24NT175		44	4
24200HF	Nylonslag till 24NT200		50	4



Plastklubba med huvud i rektangulär form tillverkad i ett splitterfritt och extremt tåligt och slitstarkt material som heter Polydur. Skaftet av ask i skön form ger ett gott grepp och sitter säkert fast med kil i huvudet och har en avsevärt längre hållbarhet jämfört med vanligt trä. Totallängd 380 mm. Avsett framförallt för plåtarbeten.

Artikelnr.	Vikt	Längd (mm)	Slagdiameter (mm)	Förp.
78880587	Rektangulärt blått huvud 587 gram	380	155x85x35 mm	5
78881514	Rektangulärt kilformat blått huvud 587 gram	380	155x85x35 mm	5

STUDSFRIA HAMMARE



Studs fria nylonhammare med utbytbara slag där slaghuvud och skaft är i ett homogent stycke av helgjuten aluminium. Anläggningsytan mot slaget är räfflat för bästa grepp. Slagen är gjutna i ett stycke och försedda med "krage" som effektivt absorberar snedträfar och därmed skyddar gängorna. Skaftet har gummihandtag och alla modeller levereras med utbytbara vita nylonslag. Hammarhuvudet är en cylinder fylld med finfördelade stålpartiklar till halva hammarens vikt och ca 90% av cylinderns volym. Vid accelerationen i slaget slungas stålpartiklarna till bakre delen av cylindern för att sedan slungas framåt när hammarslaget träffar underlaget och på så sätt dämpa rekylen på ett effektivt sätt.

Artikelnr.	Slagdiameter	Vikt / Totallängd	Förp.
24DB125	32 mm	250 g / 262 mm	4
24DB150	38 mm	675 g / 294 mm	4
24DB175	44 mm	900 g / 300 mm	4
24DB200	50 mm	1350 g / 312 mm	2
24DB250	63 mm	1900 g / 356 mm	2



Vaughan studs fria handsläggor är helgjutna i ett stycke för optimal styrka och hållbarhet. Huvudet är fyllt av stålkulor som ger ett "mjukt" slag med stor kraft som effektivt dämpar stöten och rekylen utan att den studsar upp. Släggans skalle är skonsam mot arbetsstycket och bildar inga gnistor. Nätmönstrat handtag med ändknopp för skönt säkert grepp. Tål olja, bensin och de flesta kemikalier.

Artikelnr.	Vikt	Längd (mm)	Diam.huvud (mm)	Förp.
2457905	510 gram	270	41	4
2457910	645 gram	300	43	4
2457915	830 gram	325	48	4
2457920	975 gram	350	53	4
2457925	1240 gram	350	57	4
2457930	1375 gram	350	61	4
2457940	1815 gram	370	67	4

GUMMIKLUBBOR MASSIVA

Vaughan gummiklubbor med speciellt framtagen gummiblandning för att motstå stora påfrestningar och få en lång livslängd. Skaft av hardwood i högsta kvalitet där huvudet är formgjutet direkt på för optimal styrka. Huvuddiameter 56 mm / Totallängd 265 mm / Vikt 580 gram.



Artikelnr.	Benämning	Förp.
24RM2B	Gummiklubba solid svart	4
24RM2W	Gummiklubba solid vit	4

BRÄCKJÄRN OCH KOFOTAR

VAUGHAN®



Vaughan Dalluge Da Bar™ bryt och bräckjärn är tillverkade i Japan i Japanskt stål enligt specifikationer från Vaughan. Da Bar™ är dubbeländat med breda tunnfasade ändrar för stor anläggningsyta mot brytunderlaget som minimerar skado. Ena änden är lätt vinklad och försedd med spikutdragare och andra änden är vinklad i 90 grader för bra åtkomlighet bakom lister och brädor nära väggar och tak.

Artikelnr.	Benämning	Längd (mm)	Förp.
244410	Brytjärn DaBar™ dubbeländad 400 mm	400	4
244420	Brytjärn DaBar™ dubbeländad 600 mm	600	4

Vaughan Superbar är originalet, robusta och tåliga bräckjärn i fjäderstål med tunnfasade breda ändrar för lätt åtkomlighet under lister och brädor samt stor anläggningsyta mot underlaget för att minimera skador på det underlag som utgör brytstöd. Försedda med spikutdragare.



Artikelnr.	Benämning	Längd (mm)	Förp.
24B215	Bräckjärn Superbar Original i fjäderstål	370	4
24B215L	Bräckjärn Superbar Original XL extra långt i fjäderstål	520	4
24B215S	Bräckjärn Stubbybar original	300	4

VAUGHAN®



Artikelnr.	Benämning	Längd (mm)	Förp.
24222	Minibräckjärn för mindre spik, färgburkar, skrapa mm	140	10



Vaughan HookerBar är en vidareutveckling av Vaughans original Superbar. Skillnaden är patentet som ligger i den extra böjda delen som gör att du får en extremt stor kraft och en utdragsvinkel på hela 180 grader jämfört med normala 90 grader. Totallängd 370 mm.

Artikelnr.	Benämning	Längd (mm)	Förp.
24B215H	Bräckjärn HookerBar original	370	4

VIRKESRIKTARE BOWJAK

VAUGHAN®



BowJak virkesriktare från amerikanska Vaughan rätar ut och spänner snabbt och effektivt in alla typer av böjd trätrall, golv, tak, skiv och kompositmaterial. Tillverkad i ett litet lätt och kompakt format i hammarlackerad metall med handtag i mjukare gummi för skönt och säkert grepp. Kan användas i all positioner - horisontalt, vertikalt eller upp och ner. Pressar maximalt 6 cm per drag. Utrustad med krok för enkel förvaring.

Artikelnr.	Benämning	Förp.
2449001	Virkesriktare BowJak för trall och trägolv	2



Dubbeländade effektiva och smidiga spikutdragare med slagyta i bakkant på den vinklade delen för att lättare komma ner även under djupt sittande spik och spik utan skalle. Undersidan på klon är flat vilket medför minimal åverkan på träytan. Bakdelen är rundad för optimal hävstångseffekt. Tillverkad i smidesstål av hög kvalitet.

Artikelnr.	Totallängd	Förp.
2457018	150 mm	4
2457021	200 mm	4
2457027	250 mm	4
2457030	300 mm	4
2457036	350 mm	4

Spikutdragare enligt ovan men försett med ett brett böjt slipat brytjärn i ena änden för bästa åtkomlighet. Utmärkt till lister, justering och borttagning av byggnadsdetaljer mm. Tillverkat i smidesstål av hög kvalitet.



Artikelnr.	Totallängd	Förp.
2457038	240 mm	4



Vaughan kakelmejsel med runt slag och avfasade hörn för bekvämt grepp. Den skärande kanten slipas, värmebehandlas och anlöps för varaktig skärpa. Avsedd att knacka ner/bort kakel och klinker från både väggar och golv med.

Artikelnr.	Benämning	Bredd (mm)	Längd (mm)	Förp.
2443002	Kakelmejsel 9 cm bred 17,5 cm lång med runt slag	90	175	4