

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Rotasjonslaser

## GRL 600 CHV



Få nøyaktige resultater og spar tid med den nye GRL 600 CHV – perfekt for krevende arbeider

### De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	inntil 600 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 1, ...
Selvnivelleringsområde	± 8,5 % (± 5°)

**Bestillingsnummer** 0 601 061 F00[> Mer produktinformasjon](#)

## Tekniske spesifikasjoner

### Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 50°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde med mottaker	inntil 600 m (Diameter)
Arbeidsområde uten mottaker	inntil 60 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 1,5 mm på 30 m horisontalt, ± 3,0 mm på 30 m vertikalt
Selvnivelleringsområde	± 8,5 % (± 5°)
Støv- og sprutsikring	IP 68
Rotasjonshastighet	150/300/600 o/min
Strømforsyning	18 V li-ion-batteri, 4 stk. D-batterier
Driftstid, maks.	60 t, 70 t
Gjenger til stativet	2 x 5/8"
Farge laserlinje	rød
Projeksjon	1 x 360°-linje
Kompatible lasermottakere	LR 60
Vekt med 4,0 Ah-batteri	4,3 kg

Vekt med alkaliske batterier	4,6 kg
------------------------------	--------

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

## Fordeler:

- Stor fleksibilitet ved dårlig vær, takket være robust design, støtbeskyttelse og kapslingsgrad IP68 mot støv og vann
- Intuitiv betjening via skjerm og tilgang til Levelling Remote-appen som visualiserer alle funksjonene inkludert tosidig helning, slik at man sparer tid
- Lang brukstid både med 18 V-batterisystem og alkaliske batterier (adapter medfølger)



Robert Bosch AS  
Rosenholmveien 25  
1414 Trollåsen  
Tlf 64 87 89 50