

Jøtul AS /FDV-Dokumentasjon, 07.11.23

Jøtul Ventilert Skorstein NVI 3000 Combi

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende: _____

Prosjektadresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Jøtul Ventilert Skorstein NVI 3000 er produsert med en innerkjerne av 0,8 mm tykt syrefast og rustfritt stål EN 1.4404. Isolasjon, Kvalite A1-s0 d0 140 AL av 40 mm aluminiumsbelagt steinull.

NVI 3000 Combi har Kvalitet A1-s0 d0 140 AL av 30 mm aluminiums belagt steinull.

Skorsteins mantel består av 0,6 mm. Varmgalvaniseret stål, DX51-Z200-MAC, som er pulverlakkert med epoksyfri polyesterpulverlakk.

På NVI 3000 Combi er det mellom isolasjonslaget og mantelens innerside en 15 mm stor luftespalte. Gjennom denne luftspalte kommer friskluften som brukes til forbrenning i ildstedet. Inntak av luft skjer via skorsteinshetten, og den tilførte friskluften gjør det mulig å holde en sikkerhetsavstand på min. 5 mm til brennbart materiale fra anslutningskanalen.

I alle skjøtene på skorsteinsmodulene er det montert et avstandsstykke som sikrer at kjernen blir sentrert i forhold til skorteinsmantelen. Må alltid monteres med topputtak på ovnen.

Kan monteres med vinkler og senterforskyvning.

Desember 2021



Produktidentifikasjon:

Dimensjon: Innvendig dimensjon Ø 125 mm.

Utvendig dimensjon Ø220 mm

Kvalitet / sortering / klasse: EN 1856-1 – T450 – N1 – D – V2 – L50080 – G 50
med minimum avstand til brennbart materiale: 50 mm.

Overflatebehandling: Epoksyfri polyesterpulverlakk.

Bilag / dokumentasjon: Monteringsanvisning og CE merke

3. ANVISNINGER FOR DRIFT- OG VEDLIKEHOLD:

Foreligger det en serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengøring og rengjøringsmetoder: Feies etter behov og kommunale forskrifter.

Kontroll: Jevnlig visuell kontroll av at emnene ikke er blitt skadet.

Vedlikeholdelsinstruks og –interval: Følg den vedlagte manual til produktet.

Hvis stålpipen ikke kobles til ett ildsted, men avsluttes i himling med blindelukk i bunn, må stålpipen sjekkes for kondens minimum hver 6. måned.

4. DRIFTSTEKNISKE OPLYSNINGER:

Forventet teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: > 25 år

Reklamasjonsrett: 25 års reklamasjonsrett mod fabrikkasjonsfeil.

Desember 2021



Fuktbestandighet: Produktet kan klare fukt.

Rengjøringsvennlig: Kan avtørres med fuktig klut.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfaldstype: Blandet materiale

Avfaldshåndtering: Deponering

Opprinnelse – Næring: Byg og anlæg.

Kode for avfallsbehandling: 999 / 0700 / 0600 / ----

Der foreligger ingen informasjon om eventuel resirkulering og/eller miljøavgifter for dette produkt.

Øvrige opplysninger:

6. TEKNISK SERVICE:

Produsent:	Näldens Värmeindustri AB
Postadresse:	Näldenvägen 23, SE-835 40 Nälden
Organisationsnr.:	
Telefon:	0046 640-681160
Fax	0046 640-681169
E-mail:	info@nvi.se
Internet:	www.nvi.se

Importør:	Jøtul A/S
Postadresse:	N-1602 Fredrikstad
Organisationsnr.:	
Telefon:	0047 69359000
E-mail:	pipe@jotul.no
Web:	www.jotul.no