

Produktdatablad TREOLJE

Bruksområde:

Tjæralin Treolje motvirker gråning og oppsprekking av treverket. Den har et svært høyt oljeinnhold i tillegg til tretjære, linolje og sopphindrende middel. Dette gir en homogen overflate, samtidig som den bevarer treverket.



Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Ubehandlet og impregneret treverk må vaskes godt med Terrasserens før videre behandling. Saltutslag på impregneret må rengjøres grundig. På tidligere behandlet treverk må gammel olje fjernes med Terrasserens før ny påføres. På værslitte flater anbefales i tillegg ståbørsting eller nedsliping.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 24 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca 8 – 12 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring: Påføres med pensel eller rull. Unngå påføring i direkte sollys. Treoljen skal trenge inn i treverket og ikke danne film. Den påføres vått-i-vått til treverket er mettet og overskudd av olje tørkes vekk. Skal du behandle store flater, anbefaler vi et begrenset område av gangen.



Rengjøring/tynner:

Verktøy o.l. kan rengjøres med White Spirit.



Forbruk:

8-12 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Halvblank.



Tåler frost:

Produktet tåler frost og kan benyttes fra +40° C til -15°, og kan lagres ute.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk. Dette er særlig viktig for å få en jevn farge der oljen er tilsatt pigmenter.



Generelt:

Dugg på nymalte/halvtørre flater kan gi matte skjolder. Bruk samme produktionsnummer i siste strøk. Sjekk at farge som påføres er i henhold til bestilt farge. Benyttede filler til fjerning av overskudd av olje kan være selvtændende, og MÅ destrueres.

