

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Fyllingsdør malt innerdør.

Leveres malt i hvit, klassisk hvit eller svart.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

Overflatebehandling

Malt.

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tykkelse: | 40 mm |
| Bredden: | 690, 790, 890, 990 mm |
| Høyder: | 1990, 2090 mm |

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.



Opus

Innerdør Prima

**PRODUKT-
DATABLAD**

/OPTIMERA/

11.10.2021

6. ANSVARLIG FIRMA

Optimera AS
Postboks 40 Haugenstua
0915 Oslo
www.Optimera.no