

M12 FIWF12-0 | M12 Fuel™ Sub Compact 1/2" muttertrekker



- Maks 339 Nm dreiemoment.
- Økt ytelse, økt kompakthet, økt kontroll.
- Kraftigste LED-arbeidsbelysning.
- Fleksibelt batterisystem passer med alle Milwaukee® M12™ batterier.
- Modus 3 - 0-2700 omdr/o og 0-3200 o/m.
- Modus 4 - Automatisk av-funksjon hindrer at boltene strammes for mye.
- Kraftigste LED-belysning til arbeidsområdet.

	M12 FIWF12-0
Antall medfølgende batterier	0
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
Leveres i	-
Lydstryke målt nivå (dB(A))	107.82
Lydstyrke målt feilmargin (dB(A))	3
Lydtrykk (dB(A))	96.69
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Maks dreiemoment (Nm)	339
Maks. bolt diameter	M16
Maks. dreiemoment (Nm)	339
Medfølgende lader	-
Slågtall (slag/min)	1100/2100/3200
Spenning (V)	12
Strammekapasitet (Nm)	339
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	1200/1800/2700/2700
Vekt med batteri (kg)	-
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	10.26
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5