



We keep *your* promises!

FDV:
RAW INNERDØR
- LETT SLETT

PRODUKTFAKTA:

Standard lett slett innerdør leveres etter følgende spesifikasjoner:

Dørbladet: Døren er slett med cellepapp fylling. Dørblad er 40mm.

Malte overflater: Standard farge er hvit, NCS S 0502-Y, med glansverdi 30.

Beslag: Låskasse: 2014 zn
Hengsler: 6540 hvit (plast snap-in)

BRUKSOMRÅDE:

Døren er beregnet til bruk i oppvarmede kontorer og boliger. Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Døren tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %), deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 %-50 %). Døren er ikke egnet for bruk i svømmebassenger, dusjrom i stadig bruk, badstuer, offentlige vaskerom etc.

GARANTIER:

Det er 5 års fabrikkgaranti under forutsetning av at monterings-og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

ANSVARLIG FIRMA:

RAW A/S
C.F. Richsvej 115
2000 Frederiksberg
Denmark