MASKINSPIKER 34° RUNDT HODE, RINGET, RUSTFRI SYREFAST A4

Tre

BRUKSOMRÅDE

ESSVE Maskinspiker 34°, ringet, er utviklet for de fleste typer snekkerarbeid i både bærende og ikke-bærende konstruksjoner. Spikeren finnes i utførelser med blankforsinket overflatebehandling, HGC-overflatebehandling (C3) og rustfritt syrefast stål A4 (C5).

BESKRIVELSE

ESSVE Maskinspiker 34° passer til alle standardverktøy for 34° spiker. For minimums- og maksimumslengder, se produktbladet for den aktuelle maskinen. HGC-behandlet spiker må, på samme måte som varmforsinket spiker, overmales med maling som ikke slipper gjennom vann kort tid etter montering for å unngå sinkavrenning på for eksempel fasader.
ESSVE Maskinspiker oppfyller CE-kravene i henhold til EN 14592.
ESSVE Maskinspiker er registrert i BASTA-systemet og oppfyller vurderingsnivå ALFA. Se BASTAonline.se for gjeldende registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Overmaling skal utføres for å unngå sinkavrenninger.

Spesifikasjon

Hovedmateriale	Rustfritt stål A4
Korrosjonsklasse	C5 A4
Miljømerking	Utendørs

Artikler

Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Båndingmateriale	Innhold	CE
771029	2,8 mm	48 mm	6,45 mm	Papp	1015 STK	✓
771030	2,8 mm	50 mm	6,45 mm	Papp	1015 STK	✓
771031	2,8 mm	55 mm	6,45 mm	Papp	1015 STK	✓
771033	2,8 mm	65 mm	6,45 mm	Papp	1400 STK	✓
771035	2,8 mm	70 mm	6,45 mm	Papp	1015 STK	✓
771036	2,8 mm	75 mm	6,45 mm	Papp	1015 STK	✓
771009	3,1 mm	63 mm	6,22 mm	Papp	810 STK	✓
771037	3,1 mm	90 mm	6,45 mm	Papp	750 STK	✓