

### BRUKSOMRÅDE

Gulv, trapper etc. hvor et sklisikkert belegg er ønskelig

### BESKRIVELSE

Tørt, modifisert PE-granulat, diameter 200 micron, som blandes i maling.  
Fargenøytralt

### FORDELER

- Lette antiskli-pigmenter som ikke synker til bunns i malingen
- Skaper et sklisikkert underlag
- Gir vesentlig bedre sklisikring sammenlignet med jernglimmerholdige malinger



### TEKNISKE DATA

- En boks Slide-Stop-Additiv (750 ml) blandes i 5 ltr maling.
- Første malingsstrøk påføres UTEN Slide-Stop-Additiv.
- Eventuelle ekstra toppstrøk må tynnes for å opprettholde et sklisikkert belegg.

### PÅFØRING

Blandes i malingen og omrøres godt (manuelt eller saktegående røreverk).

- Blandingsforhold: en boks Slide-Stop-Additiv (750 ml) blandes i 5 ltr maling, som f.eks Power Coat 3 in 1, Power Coat Aquafloor eller Power Coat Oxypaint.

**NB: Ikke egnet sammen med Power Coat 3 in 1 RAL 9006 eller andre jernglimmerholdige malinger.**

- Påføres enkelt med pensel eller rulle.

### LAGRING

Lagres tørt i uåpnet originalemballasje.