



YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP-170139 [NO]

ESSVE
GET IT DONE

Varetypens unike identifikasjonskode:

ESSVE ESSD (self-drilling) fastening screws
ESSVE ESST (self-tapping) fastening screws

Tilsliktet bruksområde:

ESSVE skruer ESSD / ESST tiltenkte bruk er festingen av stålplater mot stål- eller trekonstruksjoner. Platen kan enten være vegg- eller takplate eller en del av bærende vegg- eller takelementer. Skruen kan også bli benyttet for kobling av andre typer av tynne stålplater.

Den tiltenkte bruk refererer til både innendørs og utendørs bruk. For utendørs bruk med korrosjonsklasse \geq C2 i samsvar med ISO 12944-2 nødvendige skruer i rustfritt stål.

Europeisk bedømmelsesdokument:

EAD 330046-01-0602

Europeisk teknisk bedømmelse:

ETA-17/0139 (2017-03-30)

System for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

2+

Produsent:

ESSVE Produkter AB
BOX 7091
164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

Teknisk bedømmelsesorgan:

INSTITUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)

Teknisk(e) kontrollorgan:

1488



YTELSESERKLÆRING

Nr: DoP-170139 [NO]

ESSVE
GET IT DONE


Angitte ytelser:

I ETA-17/0139 er det som skal fastsettes som "komponent I" og konstruksjonene skal festes mot som "komponent II". "Komponent I" er alltid en stålplate og "komponent II" er enten en stål- eller trekonstruksjon, noe som er gitt av respektive Annex.

Fastener Diameter [mm]	Table number
3,5 & 4,2	Table 1
4,8	Table 2
5,5	Table 3
6,3	Table 4
6,5	Table 5

Table 1 – Declared performance of fastening screws with diameter 3,5 and 4,2 mm

ID code	Artikkelnummer	Diameter [mm]	Material/Coating	Max. drill capacity [mm]	Egenskap	Ytelse	Harmonisert produktstandard
ESSD (Pan head)	62300, 62301	3,5	EZP	2,0	Ni,k V,k	Annex 1 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD	62501, 62502	3,5	EZP	2,0	Ni,k V,k	Annex 25 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD (Pan head)	62304, 62305	4,2	EZP	2,0	Ni,k V,k	Annex 2 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD	62511, 62512, 62513, 62515, 513360	4,2	EZP	2,0	Ni,k V,k	Annex 26 (steel supporting structure)	ETA-17/0139



YTELSESERKLAERING
Nr: DoP-170139 [NO]

ESSVE
GET IT DONE

Table 2 – Declared performance of fastening screws with diameter 4,8 mm

ID code	Artikkelnummer	Diameter [mm]	Material/Coating	Max. drill capacity [mm]	Egenskap	Ytelse	Harmonisert produktstandard
ESSD	62522, 62523, 62525, 62526	4,8	EZP	4,0	N _{ik} V _{ik}	Annex 27 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
	63252, 63254, 63256, 63258, 63260, 63262, 63269, 63274, 63276, 63278, 63280, 63281, 63282, 63284	4,8	EZP	2,0	N _{ik} V _{ik}	Annex 10 (timber supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-EPDM	63201, 63205, 63206, 63207, 63208, 63210, 63212, 63224, 63225, 63226, 63227, 63228, 63230, 63232, 63241, 63245, 64901, 64903, 64905, 64907, 64909, 64911, 64913, 64915, 64917, 64921, 64923, 64925, 64926, 64929, 64933, 64935, 64950, 64951, 64953, 64955, 64958, 64959, 64962, 64969, 64973, 64977, 64983, 64985, 513294, 513295, 513296, 10563226, 10563228, 10563232	4,8	EZP	3,5	N _{ik} V _{ik}	Annex 5 (timber supporting structure) Annex 33 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
	63723, 63739	4,8	Stainless steel A2	1,5	N _{ik} V _{ik}	Annex 8 (timber supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-EPDM	63725	4,8	Stainless steel A2	2,0	N _{ik} V _{ik}	Annex 6 (timber supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-FH	63642	4,8	CorrSeal	5,0	N _{ik} V _{ik}	Annex 11 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ	63420	4,8	EZP	3,0	N _{ik} V _{ik}	Annex 18 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ	63920	4,8	CorrSeal	3,0	N _{ik} V _{ik}	Annex 14 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ-EPDM	63520, 10563420, 10563520	4,8	EZP	3,5	N _{ik} V _{ik}	Annex 28 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ-EPDM	63820	4,8	CorrSeal	3,5	N _{ik} V _{ik}	Annex 29 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-OL	63440, 63445	4,8	EZP	2,5	N _{ik} V _{ik}	Annex 22 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESST-EPDM	64201, 64203, 64205, 64207, 64209, 64211, 64221, 64223, 64229, 64231, 64233, 64241, 64243, 64245, 64301, 64305, 64311, 64319, 64321, 64402, 64404, 64406, 64408, 64412, 64414, 64416, 64422, 64502, 64504, 64506, 64508, 64510, 64603, 64605, 513289, 513291, 513292, 513293, 513297, 513299	4,8	EZP	1,5	N _{ik} V _{ik}	Annex 7 (timber supporting structure)	ETA-17/0139

Table 3 – Declared performance of fastening screws with diameter 5,5 mm

ID code	Artikkelnummer	Diameter [mm]	Material/Coating	Max. drill capacity [mm]	Egenskap	Ytelse	Harmonisert produktstandard
ESSD-FH	63644	5,5	CorrSeal	5,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 15 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ	63425, 63432, 63627, 63630, 63631	5,5	EZP	5,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 19 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ	63925, 63932, 63938, 63950	5,5	CorrSeal	5,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 12 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ	63632	5,5	EZP	12,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 21 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ	63640, 63646	5,5	CorrSeal	12,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 17 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ-EPDM	63525, 63527, 63530, 63531, 10563425, 10563525	5,5	EZP	6,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 34 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ-EPDM	63833	5,5	CorrSeal	6,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 30 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ-EPDM	63526	5,5	EZP	10,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 36 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ-EPDM	63524, 63532, 10563524	5,5	EZP	12,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 35 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ-EPDM	63835	5,5	CorrSeal	12,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 32 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-OL	63451	5,5	EZP	2,5	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 23 (steel supporting structure)	ETA-17/0139

Table 4 – Declared performance of fastening screws with diameter 6,3 mm

ID code	Artikkelnummer	Diameter [mm]	Material/Coating	Max. drill capacity [mm]	Egenskap	Ytelse	Harmonisert produktstandard
ESSD-FH	63648, 63650	6,3	CorrSeal	5,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 16 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ	63628, 63629, 63633, 63636, 63637, 63639	6,3	EZP	5,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 20 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ	63928, 63939, 63951	6,3	CorrSeal	6,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 13 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ-EPDM	63528	6,3	EZP	6,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 38 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-HQ-EPDM	63534, 63536, 63538, 63540	6,3	CorrSeal	16,0	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 31 (steel supporting structure)	ETA-17/0139
ESSD-OL	63442	6,3	EZP	2,5	Ni ₄ k V ₆ k	Annex 24 (steel supporting structure)	ETA-17/0139

Table 5 – Declared performance of fastening screws with diameter 6,5 mm

ID code	Artikkelnummer	Diameter [mm]	Material/Coating	Max. drill capacity [mm]	Egenskap	Ytelse	Harmonisert produktstandard
ESST-EPDM	63036, 63037, 63038, 63039	6,5	EZP	2,5	N _{ik} V _{ik}	Annex 3 (timber supporting structure)	ETA-17/0139
ESST-FH	63336, 63337, 63338, 63339	6,5	EZP	2,5	N _{ik} V _{ik}	Annex 4 (timber supporting structure)	ETA-17/0139

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne:



Viktor Bukowski

Product Developer/Technical expert – Fasteners

Kista 2021-01-13