



Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

**Sponplate for gulv**

NOBB modulnr. 20004842

PRE-20004842

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Arbor Gulv er en 22 mm sponplate med fals på fire sider, og leveres i 2 kvaliteter; standard- og fuktbestandig.

Standard kvalitet brukes når gulv legges etter at bygget er lukket i tørre rom. Fuktbestandig brukes som plattformgulv før montering av vegger og tak på nybygg, og som gulv i våtrom. Alle plater er merket S (sponplatekontrollen), og fuktbestandige plater er i tillegg merket ARBOR FUKTBEST.

Sponplatene har lavt formaldehydinnhold (klasse Pl).

Også i sortimentet:

- slissegulv (trinnylisdempende)
- thermogulv for vannbåren varme, std 22mm eller fuktbestandig 25mm

### Bruksområde

Brukes innen møbel-, innrednings-, bygg- og landbrukssektoren. Bruksområder for fuktbestandige plater er som plattformgulv, men denne kvaliteten anbefales også brukt i rom med fuktig klima, der direkte fuktpåvirkning kan forekomme, eller hvor det er fare for kondens, som f.eks. landbruksbygg, våtrom i boliger, kjøkken, bislag o.l.

Arbor Gulv kan legges som flytende gulv på underlag av betong, lettklinker, sand, isolasjonsplater eller tregulv.

Under terrengnivå anbefales å bruke fuktbestandig kvalitet.

### Farger, overflate

Trehvit (standard), grønn (fuktbestandig).

### Overflatebehandling


-

### Tilbehørsprodukter

- Fresemal m/ profilfres for fresing av vendespor (Thermogulv)



Std Gulv



Slissegulv



Thermogulv

### Tilbehør:



Fresemal m/ profilfres



# PRODUKTDATABLAD

juni 11

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Sponplate for gulv

NOBB modulnr. 20004842

PRE-20004842

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	22 mm	25 mm
Brutto dimensjon	620x2420 mm	620x2420 mm
Netto dimensjon	600x2400 mm	600x2400 mm

Thermogulv har 3 utfreste spor i platens overside for varmfordelingsplater. De utfreste sporene har en bredde på 19,5 mm og en dybde på 18,5 mm. Sporene er tilpasset en rørdiameter på 17 mm.

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

Q.61.1 Undergulv av plater, 1 lag.

Q.61.2 Undergulv av plater, 2 lag krysslatt.

### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

### Referanse til NBI byggedetaljer

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

541.102 Underlag for golvbelegg. Bygningsplater på ulike undergulv.

### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

### Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

## 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.



# PRODUKTDATABLAD

juni 11

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Sponplate for gulv

NOBB modulnr. 20004842

PRE-20004842

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Treteknisk Institutt, godkj. av 22 mm gulv standard/fuktbest.

### Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

### CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Arbor Gulv er godkjent av Kommunal- og Arbeidsdepartementet som arbeidsplattform før montering av vegger og tak.

## 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

1142 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Plast, trevirke.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Arbor-Trading A/S  
**Organisasjonsnr.** NO 945 011 092 MVA  
**Adresse** Arborvn. 10  
**Postnr. og poststed** 8690 Hattfjelldal  
**Telefon** 75 18 50 00  
**Telefaks** 75 18 50 01  
**E-post** [arbor@arbor.no](mailto:arbor@arbor.no)  
**Internettadresse** [www.arbor.no](http://www.arbor.no)



Arbor Gulvspon er merket  
sponplatekontrollen