Produkt info

SLAGSKRUTREKKER

DTD152Z

Li-ion batteri 18V	-
Batteribeskyttelse	1
Turtall (min-1)	0-2900
Maks moment (Nm)	165 Nm
Kapasitet bolt	M5-M16
Kapasitet maskinskrue	M4-M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5-M12
Slagtall (min-1)	0-3500
Lydnivå (L_{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L_{pA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	10,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec²



- Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme Protection Technology).
- 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
- Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Reversmulighet.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

Details correct as of: 29-1-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.
Accessories shown are not necessarily supplied.