

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

Platon Stop Original

NOBB modulnr. 26110841

FDV-m26110841

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Platon Stop Original produseres av polypropylen (PP), utformet med et patentert knastesystem som gir støtdempning og beskytter laminat- og parkettgulv mot fukt fra betonggulv.

Membranen benyttes som fuktsperre når fukttilstanden i betongen er høyere enn 60 % RF, men ikke mer enn 95 % RF.

Platon Stop Original har 3 ganger så høy vanddampmotstand fremfor folie og skum, i tillegg til at den er kapillærbrytende.

Membranen gir også en effektiv trinnlydsdemping.

Produktet er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner.

Eventuell varmeisolasjon legges over Platon Stop.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bygges inn i gulvkonstruksjonen evt. tildekkes av masse, ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Bygges inn i gulvkonstruksjonen evt. tildekkes av masse, ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bygges inn i gulvkonstruksjonen evt. tildekkes av masse, ingen rutiner.

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

Platon Stop Original

NOBB modulnr. 26110841

FDV-m26110841

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Minimum 50 år

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

EmisjonTVOC mindre enn 10 µg/m²h**6. HMS-REFERANSER**

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet plast.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Isola as, fabrikk Platon**Organisasjonsnr.** NO 928 764 745 MVA**Postadresse** Lienfossveien 5**Postnr. og poststed** 3678 Notodden**Telefon** 35 57 57 00**E-post** isola@isola.no**Internettadresse** www.isola.no



FDV-DOKUMENTASJON

januar 10