

# PRODUKTINFORMATION

---

<b>Produkt:</b>	Byggfolietejp
<b>Produktnummer:</b>	5050
<b>Material:</b>	Polyetenfilm
<b>Häftämne:</b>	Akryl
<b>Tjocklek:</b>	0,13 mm
<b>Häftförmåga:</b>	4,0 N/10 mm
<b>Färg:</b>	Blå
<b>Draghållfasthet:</b>	8,0 N/10 mm
<b>Max. töjning:</b>	200 %
<b>Temp. gräns:</b>	-30°C/+60°C

**Egenskaper:** Byggfolietejp av polyeten med akrylhäftämne. P-märkt och Sitac-godkänd. Åldringsbeständig. Hög diffusionstäthet. UV-resistent 9 månader.

**Användningsområden:** För permanent skarvning av åldringsbeständig byggfolie i polyeten. Se även vår monteringsanvisning.

Datum: 10-01-24

Ersätter: 09-12-14

---

**Övriga uppgifter:** De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden.

Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpens kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca 15-20°C.

Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpens kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.

**EUROCOL TAPE AB**

Eurocol Tape AB Box 117 SE-265 22 Åstorp Sweden T +46 (0) 42 – 668 00 F +46 (0) 42 – 668 05 [www.eurocol.se](http://www.eurocol.se) [info@eurocol.se](mailto:info@eurocol.se)

Bank SEB Åstorp 5652 1003089 Bankgiro 356-2535 Plusgiro 51 72 40-8 VAT No. SE556552383301