

JACKON Produktdatablad

Jackon Radon Butyl Fix

Jackon©02-2022

Produktbeskrivelse

Jackon Radon Butyl Fix er en evig fleksibel lim/fugemasse som kan brukes til både Jackon Radon Barrier A og B. Haloproof Butyl Seal har meget god vedheft til de fleste typer bygningsmaterialer uten bruk av primer. Produktet inneholder ikke løsningsmidler og påvirker ikke isolasjon eller andre tilstøtende materialer. Jackon Radon Butyl Fix inngår både i TG 20461 og TG 20685.

Bruksområde

Til lufttetting og forsegling av detaljløsninger. Benyttes mellom betong og radonmembran ved avslutning mot innvendig vegg sammen med Jackon Radon Klemlist. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Farge

Grå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Tekniske data

Volum: Inneholder 310 ml

Temperaturbestandighet: - 40 °C til + 100 °C

Densitet: Ca 1,29 kg pr. liter

Viskositet: Medium pasta viskositet ved + 20 °C

Forbruk ved skjøting: Ca 7 lm p.r. 300 ml tube

Montering/utførelse

520.706 Sikring mot radon ved nybygning.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Transport og lagring

Oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys, og mellom +5°C til +25 °C.

Avfallsbehandling

Ikke herdet lim, tette eller fugemasse skal sorteres som farlig avfall og leveres godkjent mottak. I herdet tilstand kan produktet leveres som restavfall og energigjenvinnes.

HMS-referanser

Sikkerhetsdatablad Jackon Butyl Fix



JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: ordre@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

