

### DIMENSJONER

Kolleksjon	Lysefjord pro	Otra pro	Aura pro
Bredde	209 mm	189 mm	303 mm
Lengde	1494 mm	1251 mm	610 mm
Antall planker pr pakke	6 Paneler/planker	9 Paneler/planker	10 Paneler/planker
m <sup>2</sup> pr. pakke	1,873 m <sup>2</sup>	2,128 m <sup>2</sup>	1,847 m <sup>2</sup>
Vekt per pakke	16,48 kg	18,67 kg	16,25 kg
Densitet	ISO23997 1725±50 kg/m <sup>3</sup>	1725±50 kg/m <sup>3</sup>	1725±50 kg/m <sup>3</sup>
Total tykkelse	ISO24346 5 mm	5 mm	5 mm
Toppsjikt	ISO24340 0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Overflatebehandling	Avansert PU - top sjikt med ripebeskyttelse		
Not og fjær	Uniclic-skjøt		

### FABRIKKGARANTI

Bruksklasse	ISO10582 (EN 16511)	Klasse 33	
CE	EN 14041	DOP: end label on pack	
Garanti	Boligformål	Se garantibetingelsene	25 år
	Kommersiell bruk	Se garantibetingelsene	5 år - På forespørsel opp til 15 år

### GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO-VERDIER
Slitestyrke	EN13329 - Annex E		≥ 2000 sykluser	OK
Slagfasthet	EN13329 - Annex F		≥ 1600 mm	≥ 1600 mm
Ripefasthet	EN16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Kontorstolhuil	EN 425	25000 sykluser	Ingen delaminering, ingen forstyrrer	OK
Plassering av møbelben	EN 424	Ben 0,1 mm/32 kg		Ingen synlig skade
Inntrykksbestandighet	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Moistand mot flekker	EN 438-2	Aceton, kaffe, NaOH, H2O2, Skokrem		Klasse 5 Ingen endring
Svelling	ISO 24336		≤ 10%	ingen svelling
Ising styrke	ISO 24334	Fmax langsiden Fmax kortsiden	> 1,0 kN/m > 1,5 kN/m	> 2 kN/m > 3 kN/m
Variasjon i dimensjoner	ISO 23999	6h ved 80 °C	≤ 0,15% < 1mm skåling	≤ 0,15% < 1mm
Brannklassifisering	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-bestandighet	ISO 105 B02	Blåskala	Klasse >6	Klasse 8
Skiskikring	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Med sko	Alle strukturer	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Barfotet	Alle strukturer	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Våt	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Lav glidepotensial
		Tørke	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60 Lav glidepotensial
	ENV 12633: 2003 - Annex A		USRV	Class 2
Varmemotstand	EN 12667	Without underlay		0,025 m <sup>2</sup> KW
		På et PERGO COMFORT-underlag		0,045 m <sup>2</sup> KW
		På et PERGO HEAT-underlag		0,035 m <sup>2</sup> KW
		På et PERGO TRANSITSTOP-underlag		0,070 m <sup>2</sup> KW
Gulvvarme		Egner seg for alle vanlige varmesystemer innebygget i undergulvet. Egner seg IKKE for løslagte varmesystemer så som folier, kabler i matter, plater o.l. Maks. kontaktemp. ≤ 27 °C. Se egne monteringsanvisninger.		

### MILJØ & CERTIFIKATER

FFSET		A+
Finnish Building Emission	M1: Svært lav avgassing, ingen lukt	Class M1
Formaldehydavgassing	EN 14041:2004/AC:05+06	Ingen formaldehyd tilført under produksjonen
TVOC 28 dager	ISO16000 part 9-6	AgBB krav etter 28 dager <1000 µg/m <sup>3</sup>
Innhold	Tungmetaller + bly/kadmium	IKKE til stede
FARLIGE STOFFER	Kreftfremkallende, muterende eller reproduktive stoffer	IKKE til stede
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	kompatibel
Mykgjørere	Ortho-fitalafrie mykgjørere	
Resirkulert innhold	Det benyttes kun resirkulert materiale fra EGEN PRODUKSJON	

