

## Furu innerdører

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innerdører til offentlige og private bygg

Furu innerdører har ramtre og speil av laminert furu.

Dørene har låskasse 2014, justerbart sluttstykke, metall "snap in" beslag på dørbled.

Dørbladtykkelsen er 40mm.

Dørene leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, glassdør og dør med sidefelt og tofløya.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** .....

**Overflatebehandling:** Ubehandla furu er standard, lakk og andre farger på bestilling

**Øvrige opplysninger:**



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Renhold skal foretas med en myk, fuktig klut. Om det er behov for det kan en bruke milde rengjøringsmidler (grønnsåpe). Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende effekt.

Det er alltid viktig å tørke bort all fuktighet med en tørr klut etter at rengjøringen er ferdig.

#### Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid. Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

## Furu innerdører

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Dører skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året.  
Se ellers vedlikeholdsveiledning på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no).

Ved skader kan man bruke vann og varme for å trekke opp trestrukturen. Evt. sparkles og pusses med fint sandpapir.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje.

#### Garanti og vilkår

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no).

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

#### Fukt og miljø

Produktet tåler små mengder fukt og bør ha likt klima på begge sider.

#### Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, vaskbar overflate).

#### Øvrige opplysninger

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Bygg 1 Produkter AS
<b>Postadresse</b>	Industrivegen 32
<b>Postnr. og poststed</b>	6155 ØRSTA
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>