



Fiberon Sanctuary terrassebord

Fiberon sparer naturen - produseres kun av resirkulert trevirke og plast

Med Fiberon Sanctuary terrassebord skapes en flott og vedlikeholdsfri terrasse som du vil ha glede av i flere tiår.

Stadig flere går trett av alt vedlikeholdet en treterrasse krever. Fiberon kompositt terrassebord holder form og farge år etter år og vårens vedlikehold minimeres til vanlig vask og rengjøring takket være Permatech® patentert overflate.

Terrassebordene fliser ikke, overflaten er jevn og sklisikker, og gir et behagelig underlag som barn med bare føtter trygt kan boltre seg på.

Fiberon terrassebord og rekkverk er produsert av miljøvennlig komposittmateriale som består av 94% resirkulert tre og plast.

Terrassebordene kommer med rettkant eller med frest spor for skjult innfesting med Phantom klips og skruer. Rettkant er for avslutninger.

Fiberon terrassebord leveres i seriene, Symmetry, Sanctuary og ArmorGuard. Alle har sine unike egenskaper som tilbyr et bredt spekter av design, farger og overflater.

Beskrivelse	lengder	art.nr	NOBB-nr.
Sanctuary Earl Grey	4880 mm	850616	48914804
Sanctuary Earl Grey Rettkant	4880 mm	851616	48917884
Sanctuary Latte	4880 mm	850716	48917865
Sanctuary Latte Rettkant	4880 mm	851716	48917994



fiberon
Godt å gå på, enkelt å eie

Sanctuary serien tilbyr terrassebord med ny struktur og nye farger

Velg mellom to forskjellige farger: **Latte** og **Earl Grey**

- Overflate med patentert PermaTech® teknologi på tre sider gir svært høy motstandsdyktighet overfor flekker, solbleking og fargeendringer, samt unik beskyttelse og holdbarhet.
- Leveres i to varianter; En med frest spor for skjult innfesting og en med rettkant for avslutninger.
- Sanctuary leveres med 25 års gradert flekk og blekingsgaranti.
- Monteres med anbefalt bjelkeavstand 400 mm.
- Leveres i lengden: 4880 mm.

Høydejustering av terrassen

Ved høydejustering av terrassen anbefals Subfloor justerbart bjelkelagssystem når underlaget varierer. Byggehøyde fra 35-337 mm.

På plant underlag anbefales Easyfix bjelkesko i naturgummi for nødvendig lufting og forebygging av råte på bjelkene. Byggehøyde fra 10-50 mm. Nivået finjusteres med 3 mm foringskiver.



Latte
Multifarget



Earl Grey
Multifarget



Phantom festeklips



Frest spor
24 x 134 mm



Rettkant
24 x 134 mm



Subfloor bjelkelagssystem



Easyfix bjelkesko