

FDV-dokument fiberkabelrør av PE

Produkt Ett- eller flerløps kabelrør av høy-densitets polyetylen (PE-HD) med innvendige langsgående riller. DL-rør leveres som 1-, 2-, 3- eller 4-løps i ulike kombinasjoner på trommel. SUB-rør leveres som 1- og 3-løps.

Produsent Industriplast AS, 5903 Follese. Tlf.: 56 15 1980. www.industriplast.no.

Anvendelse Beskyttelse for fiberoptisk kabel i grøft (DL) eller i varerør (SUB).

Tekniske data

Dimensjoner:	DL: 25x2,3 – 32x2,9 - 40x3,7 – 50x4,6 (mm) SUB: 25x1,8 – 32x1,8 – 40x2,0 – 50x2,4 (mm)
Materiale:	Virgin polyetylen - nyvare (PE-HD)
Farge:	Rød, gul eller annet
Densitet:	0,955 kg/dm ³
Samlemetode:	Spiralteipet med 38 mm transparent UV-bestandig teip.
Maksimum trekkekraft ved installasjon:	DL: 25x2,3 – 2000 N, 32x2,9 – 3200 N, 40x3,7 - 5100 N, 50x4,6 – 7900 N SUB: 25x1,8 – 1600 N, 32x1,8 – 2100 N, 40x2,0 – 2900 N, 50x2,4 – 4300 N

Produktstandard prNS 2967

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt >340°C.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Kun strekkfaste skjøtemuffer benyttes for å oppta mekanisk belastning i forbindelse med temperatursvingninger. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. Forøvrig skal leggeanvisningen for kabelrør følges.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.